

# ABS 韩国LG广东总代理

产品名称	ABS 韩国LG广东总代理
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	ABS:5 ABS:5 韩国:6
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

## 产品详情

ABS 韩国LG :

ABS HF380U 注塑，高流动性，良好的耐候性

ABS HF380XC 注塑，高流动性，高表面光泽

ABS HG173 注塑，表面光泽高

ABS HG193S 注塑，高流动性，耐化学性

ABS HI100 注塑成型，高冲击

ABS HI100H 注塑，高冲击，高韧性

ABS HI100K 注塑成型，高冲击，良好的加工

ABS HI100X 注塑成型，高冲击，半透明度，灵活

ABS HI110 注塑，高冲击，耐化学性

ABS HI121 注塑，力学性能好平衡

ABS HI121H 注塑，高刚度

ABS HI121U 注塑，均衡的力学性能，耐候性好

ABS HI153 注塑，高流动性，良好的耐候性

ABS HT700 注塑，高刚度

ABS PT270 注塑，油漆性能良好，

ABS SG175 注塑，超级表面光泽

ABS SG175G 注塑，超级表面光泽度，高流动性

ABS SG175NS 注塑，超级表面光泽，一般防静电

ABS MA201 注射成型，挤出成型，通用，低光泽

ABS MA210 挤压成型，通用，低光泽

ABS MA221 注射成型，挤出成型，高冲击，低光泽

ABS XG570 注塑，抗划伤，高冲击，高流动性

MABS XG568 注塑，抗划伤，高光泽

MABS XG569C 注塑，抗划伤，高光泽

ABS MU620 挤出成型，低变形

ABS PI641 挤出成型，通用，高冲击

ABS PI642G 挤压成型，通用，高模量韩国LG：

ABS/TR-558AI特性备注：高刚性，可加工性良好，抗撞击性高，良好的强度。重要参数：熔体流

动速率:2.2 g/10min密度:1.11 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:10 拉伸强度:51 MPa。

ABS/AF-303主要性能：阻燃剂，一般目的，阻燃性能。重要参数：熔体流动速率:50 g/10min

密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 拉伸强度:41.4 MPa;

ABS/AF-303G主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。重要参数：熔体流动速率:60

g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 拉伸强度:42.1 MPa;

ABS/AF-303S主要性能：阻燃剂，抗撞击性良好，良好的流动性，阻燃性能。重要参数：熔体

流动速率:60 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 拉伸强度:40.0 MPa;

ABS/AF-308主要性能：抗紫外线性能良好，耐热性高，阻燃性高。重要参数：熔体流动速

率:40 g/10min密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:18 拉伸强度:44 MPa;

ABS/AF-312特性备注：防火级高流动。重要参数：熔体流动速率:52 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:18 %弯曲模量:2352 MPa;

ABS/AF-312B主要性能：阻燃性能。重要参数：熔体流动速率:53 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:42.2 MPa断裂伸长率:20 %弯曲模量:2550 MPa;

ABS/AF-312C特性备注：阻燃性。用途：电器产品。重要参数：熔体流动速率:50 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:25 拉伸强度:42 MPa;

ABS/AF-342主要性能：阻燃性能。重要参数：熔体流动速率:35 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:19 拉伸强度:40 MPa;

ABS/HF-380主要性能：高强度，流动性高。重要参数：熔体流动速率:35 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:18 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:20 %;

ABS/HF-380U主要性能：流动性高，耐气候影响性能良好。重要参数：熔体流动速率:43 g/10min密度:1.04 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:18 拉伸强度:44.1 MPa断裂伸长率:40 %;

ABS/HG-173主要性能：高光泽。重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:18 拉伸强度:49.0 MPa断裂伸长率:12 %;

ABS/HI-100主要性能：抗撞击性高。重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.03 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:40 拉伸强度:37 MPa断裂伸长率:30 %;

ABS/HI-100H主要性能：超高韧性，抗撞击性高。重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:1.02 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:51 拉伸强度:38 MPa;

ABS/HI-121特性备注：高冲击。重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.04 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:30 拉伸强度:47 MPa断裂伸长率:25 %;

ABS/HI-121H主要性能：抗撞击性良好。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:51.7 MPa断裂伸长率:16 %;

ABS/MP-211主要性能：可电镀。用途：适用于小型产品。重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.04 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:30 拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:25 %;

ABS/XG-568C主要性能：高光泽，抗划伤性高，流动性高。重要参数：熔体流动速率:20 g/10min密度:1.11 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:53.0 MPa断裂伸长率:20 %;

ABS/XG-569C主要性能：高光泽，抗划伤性高。重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密

度:1.11 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:54.9 MPa断裂伸长率:20 %;

ABS/XG-570主要性能：高光泽，抗划伤性高，流动性高。重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.06 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:49.0 MPa断裂伸长率:30 %;

ABS/XR-401主要性能：高耐热。重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:16 拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:25 %;

ABS/XR-404主要性能：高耐热。重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:10 拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:25 %;

ABS/XR-407E主要性能：中等耐热。重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:1.08 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:19 拉伸强度:45 MPa;

ABS/XR-409H主要性能：高耐热。重要参数：熔体流动速率:0.3 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:59 拉伸强度:44 MPa;

ABS/XK-404主要性能：耐热性高。重要参数：熔体流动速率:6.0 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.55 %拉伸强度:49 MPa;

ABS/GP-2100主要性能：10%玻纤。重要参数：熔体流动速率:4.2 g/10min密度:1.1 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:15 拉伸强度:64 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:98 MPa;

ABS/GP-2200主要性能：20%玻纤。重要参数：熔体流动速率:2.5 g/10min密度:1.21 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:12 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:117 MPa;

ABS/GP-2300主要性能：30%玻纤，尺寸稳定性良好，耐热性高，刚性高。重要参数：密度:1.28 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:8 拉伸强度:96 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:142 MPa;

ABS品牌型号：

01.台湾奇美ABS：PA-707，PA-709，PA-727，PA-747，PA-756H，PA-757，PA-758，PA-758R，PA-765A，PA-765B，PA-777B，PA-777D，PA-777E。

02.台湾台化ABS：AG15A1，AG15A0，AG22AT，AG10AP，AG10NP，AG12A0，AG15E0，AG15E1，AF3500，ANC120，AE8000，AG1000，AT5500，AX4000，AX4100

03.日本东丽ABS：100，100G30，250-X10，700-X01，844V，884，900，910-X01，912-X10，920，930，TH10，TH40，TH80，TP90。

- 04.韩国 LG ABS : AF-302G , AF-312A , AF-312B , AF-312C , HF-350 , HF-350U , HI-121H , HI-121U , XG-568C , GP-2100 , TR-557 , TR-557I , TR-558A , TR-558AI。
- 05.台湾国乔ABS : D-100 , D-120 , D-150 , D-1000 , D-180。
- 06.日本电气化学ABS : K-200 , K-300 , TE-30 , TH-21 , TH-23 , TP-801。
- 07.德国巴斯夫ABS : , GP-22 , GP-35 , HI-10 , HH-106 , 2802TR , 2812TR , 928SG3。
- 08.韩三星第一毛织ABS : AS-0150 , GR-4010 , HF-0660IW , UT-0520T , VE-0860SE , HR-0390 , NH-0300 , SD-0150 , VH-0810 , VH-0810。
- 09.上海高桥ABS : 275 , 3504 , 8391 , 8434。
- 10.日本UMG ABS : 3001M , TA-15W , UT-30B , MG-2510A , TM-21 , U400B。