长期供应 POM（聚甲醛）塑胶原料产品

产品名称	长期供应 POM（聚甲醛）塑胶原料产品
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	POM:2 POM:2 POM:2
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

产品详情

本公司长期供应 POM（聚甲醛）塑胶原料产品

1 供应POM 100P 美国杜邦 高粘度 注塑级 均聚物

用途:齿轮.工程配件.片材.传送机.管道.电线电缆应用.紧固件.铸造薄膜

特性备注：有优异的加工特性，在非改质材料中具有最高韧性。

重要参数：密度:1.42 g/cm3缺口冲击强度:137 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:98 MPa弯曲模量:2840 MPa

2 供应POM 100T 美国杜邦 坚韧级 高粘度 均聚物

用途:齿轮.工程配件.紧固件.电线电缆应用.管道.涂敷应用

特性备注：坚韧高粘性

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:1.37 g/cm3吸水率:0.9 %缺口冲击强度:2.5 拉伸强度:52 MPa

3 供应POM 111P 美国杜邦 坚韧级 挤出级 高粘度 均聚物

重要参数：熔体流动速率:2.4 g/10min密度:1.42 g/cm3阻燃等级:0

6 供应POM 500AF 美国杜邦 加20%铁氟龙 低摩擦 耐磨损 高粘度 均聚物

用途:电线电缆应用.管道.工程配件.片材.铸造薄膜.工业配件.套管

特性备注：加工特性：一般等级,添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

重要参数：密度:1.54 g/cm3成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa弯曲模量:2410 MPa

7.供应POM 100ST 美国杜邦 超高韧性 高粘度 均聚物

特性备注：加工特性：高黏度树脂，适合较易充填之模具。表面经润滑。产品特性：超强韧性聚甲醛树脂。

用途：用于必须要有超强韧性的高负载零件。

重要参数：密度:1.34 g/cm3拉伸强度:64 MPa硬度:105 热变形温度:65 ℃阻燃等级:0

8.供应POM 500P 美国杜邦 中粘度 表面润滑 耐疲劳 均聚物

特性备注：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

用途：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

重要参数：密度:1.42 g/cm3成型收缩率:2.3 %缺口冲击强度:81 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:97

9.供应POM 900P 美国杜邦 低粘度 均聚物

特性备注：加工特性：高流动性低黏度表面经润滑树脂，DELRIN 900P有优异的成型特性。产品：与DELRIN 500相近，但稍微低的拉伸延伸率和冲击强度。

用途：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。

重要参数：密度:1.42 g/cm3缺口冲击强度:71 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:97 MPa弯曲模量:3220

10.供应POM 500CL 美国杜邦 耐磨级 经润滑 低摩擦 中粘度 均聚物

特性备注：加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。产品特性：对铁材有低磨擦和低磨耗率，是所有DELRIN均聚甲醛树脂中PV极限最高等级。

用途：需要抗磨耗的机械零件。

重要参数：密度:1.42 g/cm3成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:75 拉伸强度:66 MPa弯曲模量:2940 MPa

11.供应POM 500AL 美国杜邦 耐磨级 经润滑 低摩擦 中粘度均聚物

12.供应POM 500T 美国杜邦 超韧级 耐磨级 中粘度 均聚物

用途:齿轮.工程配件.电线电缆应用.管道

特性备注：加工特性：一般表面润滑等级。产品特性：韧性与DELRIN 100相近，低磨耗，但刚性与强硬度些微降低。

重要参数：密度:1.39 g/cm3成型收缩率:1.8 %拉伸强度:58 MPa弯曲强度:70 MPa弯曲模量:2420

13.供应POM 107美国杜邦 抗紫外线 尺寸稳定 高粘度 均聚物

用途:工程配件

特性备注：聚甲醛，强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。

重要参数：密度:1.42 g/cm3缺口冲击强度:123 拉伸强度:68 MPa弯曲模量:2620 MPa硬度:120

14.供应POM 510GR美国杜邦 加10%玻纤 中粘度 均聚物

用途:工程配件.金属置换

15.供应POM 525GR 美国杜邦 加25%玻纤 中粘度 均聚物

用途:齿轮.金属置换.工程配件.汽车领域的应用

特性备注：中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

重要参数：吸水率:1.3 %拉伸强度:140 MPa弯曲模量:8000 MPa热变形温度:172 ℃阻燃等级:0

16.供应POM 127UV 美国杜邦 抗紫外线 高粘度 均聚物

用途:电线电缆应用.管道.汽车内部零件.工程配件.片材.铸造薄膜

17.供应POM 527UV 美国杜邦 抗紫外线 中粘度 均聚物

18.供应POM 1700P 美国杜邦 尺寸稳定性 低粘度 均聚物

特性备注：加工特性：超低熔胶黏度,适合特殊成型，DELRIN 1700P有优异的加工成型特性。产品特性：均一的物性，较一般级与DELRIN 500稍低

用途：复杂形状成品，肉厚较薄，长流路或多模穴模具。

重要参数：成型收缩率:1.8 %缺口冲击强度:59 拉伸强度:70 MPa弯曲强度:103 MPa弯曲模量:3230 MPa

19.供应POM 570 美国杜邦 加20%玻纤 中粘度 均聚物

特性备注：加工特性：一般等级，添加20%玻璃纤维，表面润滑树脂。产品特性：高刚性，低翘曲低潜变性，在较高温度环境能保持较佳性能。

用途：需要较高刚性的一般机械零件。

重要参数：拉伸强度:59 MPa弯曲模量:6200 MPa

20.供应POM M25-44 日本宝理 标准级 高粘度 共聚物

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:8 拉伸强度:59 MPa弯曲强度:81 MPa弯曲模量:2350

21.供应POM M90-44 日本宝理 标准级 低粘度 共聚物

特性备注：聚甲醛，高流动性及短周期。

重要参数：密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %缺口冲击强度:63 拉伸强度:60 MPa弯曲强度:96 MPa

22.供应POM M90-45日本宝理 耐候级 标准级 共聚物

特性备注：耐候性

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:6 拉伸强度:62 MPa弯曲强度:87 MPa弯曲模量:2500

23.供应POM NW-02日本宝理 特殊润滑 高滑动 高性能 共聚物

重要参数：密度:1.36 g/cm3缺口冲击强度:58 拉伸强度:52 MPa断裂伸长率:35 %弯曲强度:77

24.供应POM GH-25日本宝理 加25%玻纤 高强度 高刚性 共聚物

25.供应POM GH-25D日本宝理 加25%玻纤 高流动 高强度 高刚性 共聚物

重要参数：密度:1.59 g/cm3缺口冲击强度:68 拉伸强度:127 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:181

26.供应POM KT-20日本宝理 无机物增强 耐摩擦磨耗 高刚性 共聚物

重要参数：密度:1.59 g/cm3缺口冲击强度:40 拉伸强度:92 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:156

27.供应POM GB-25日本宝理 加25%玻璃珠 低翘曲

特性备注：玻璃珠25%增强,低翘曲

重要参数：密度:1.59 g/cm3缺口冲击强度:3.6 拉伸强度:59 MPa弯曲强度:104 MPa弯曲模量:3800 MPa

28.供应POM SX-35日本宝理 质软 消音

特性备注：质软,消音

重要参数：密度:1.24 g/cm3缺口冲击强度:10 拉伸强度:26 MPa弯曲强度:32 MPa弯曲模量:800

29.供应POM GH-20日本宝理 加20%玻纤 高强度 高刚性

重要参数：密度:1.54 g/cm3缺口冲击强度:54 断裂伸长率:3 %弯曲强度:167 MPa弯曲模量:6470

30.供应POM EB-10日本宝理 防静电 导电 加10%炭粉

重要参数：密度:1.43 g/cm3缺口冲击强度:29 拉伸强度:58 MPa断裂伸长率:5 %弯曲强度:98 MPa

31.供应POM M270-48日本宝理 防静电 高流动

特性备注：防静电,高流动性

重要参数：密度:1.4 g/cm3缺口冲击强度:5.3 拉伸强度:61 MPa弯曲强度:85 MPa弯曲模量:2500

32.供应POM M270日本宝理 耐磨级 耐候性 高流动

特性备注：聚甲醛，高流动性及短周期

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:42 拉伸强度:60 MPa断裂伸长率:40 %弯曲强度:89

33.供应POM M90-48日本宝理 防静电 标准级

特性备注：防静电

重要参数：密度:1.4 g/cm3缺口冲击强度:6 拉伸强度:62 MPa弯曲强度:85 MPa弯曲模量:2450

34.供应POM HP90X日本宝理 高刚性 标准级

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:68 断裂伸长率:60 %弯曲强度:100 MPa弯曲模量:2800

35.供应POM SW-41日本宝理 特殊润滑 高滑动 高刚性

特性备注：高硬度

重要参数：密度:1.54 g/cm3缺口冲击强度:34 断裂伸长率:3.5 %弯曲强度:95 MPa弯曲模量:4900

36.供应POM TR-20日本宝理 加15%滑石填料 高刚性 低翘曲

特性备注：无机物增强，高刚性，低翘曲

重要参数：密度:1.53 g/cm3缺口冲击强度:34 拉伸强度:56 MPa断裂伸长率:5 %弯曲强度:98 MPa

37.供应POM AW-02日本宝理 经润滑 低摩擦 高粘度

特性备注：高粘度，低摩擦。

重要参数：密度:1.37 g/cm3缺口冲击强度:39 断裂伸长率:50 %弯曲强度:79 MPa弯曲模量:2350

38.供应POM CH-10日本宝理 加10%碳纤维 导电 耐摩擦磨耗

特性备注：碳纤维增强,导电,耐摩擦磨耗

重要参数：密度:1.44 g/cm3缺口冲击强度:5 拉伸强度:116 MPa弯曲强度:175 MPa弯曲模量:8800

39.供应POM M450-44日本宝理 超高流动 短成型周期

重要参数：密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:49 断裂伸长率:35 %弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2580

40.供应POM SF-15日本宝理 高耐冲击 柔韧性

特性备注：高耐冲击,柔韧

重要参数：密度:1.33 g/cm3缺口冲击强度:15 拉伸强度:38 MPa弯曲强度:51 MPa弯曲模量:1500

41.供应POM 4013A日本旭化成 耐候级 抗紫外线 中粘度

特性备注：中粘度，含紫外线吸收剂和其他添加物，优良耐气候性

用途：汽车内部用部件

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:78

42.供应POM 日本旭化成 3010

特性备注：高抗冲击 高分子量 高粘度

用途：电气/电子应用 家居用品 工业应用

重要参数：熔体流动速率:2.8 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %弯曲强度:98 MPa

43.供应POM 日本旭化成 2010

超高冲击强度等级，最高分子量级别挤压成型的条材、滑雪工具部件、夹子

重要参数：熔体流动速率:1.7 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %弯曲强度:96 MPa

(44).供应POM 日本旭化成 SH210

特性备注：高分子量，高粘度，聚物，超高抗冲击性

用途：电气/电子应用，家居用品，工业应用

重要参数：熔体流动速率:1.7 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强

度:127

45).供应POM 日本旭化成 SH310

特性备注：高抗冲击性，高分子量，高粘度，聚物

重要参数：熔体流动速率:2.8 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:108

(46).供应POM 日本旭化成 SH410

特性备注：通用，高抗冲击性，聚物，中等粘度

用途：电气/电子应用，通用，家居用品，工业应用

47.供应POM 日本旭化成 4012

特性备注：中粘度,通过添加特殊聚合物来降低刚性但增强延伸率

用途：钩型物,加压装配部件

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min密度:1.56 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:88

48.供应POM 日本旭化成 4060

特性备注：聚物，中等粘度

高冲击强度，高延伸率中黏度等级，防止吱嘎音

重要参数：熔体流动速率:17 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:69

49.供应POM 日本旭化成 7010

特性备注：结晶，高流，聚物

高流动等级，适合薄壁长距离流动的成型品紧固件、防尘阀门部件、其他多孔穴成型部件

用途：电气/电子应用，家居用，工业应用

重要参数：熔体流动速率:34 g/10min吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:59 断裂伸长率:30 %

(50).供应POM 日本旭化成 SH710

特性备注：高流量

相似7010但在成型热稳定性方面可与铁耐克-C共聚物匹敌

用途：电气/电子应用，家居用品，工业应用，薄壁零件

重要参数：熔体流动速率:34 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:59

51.供应POM 日本旭化成 5050

特性备注：标准流动等级，具有高结晶速率，可进一步提高生产率特性：成型速度改性，低翘曲

用途：磁带式答录机和录影机零件、座位安全带零件、齿轮

重要参数：熔体流动速率:21 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.9 %缺口冲击强度:59

52).供应POM 日本旭化成 7054

特性备注：成型速度改性，抗静电

高流动等级，具有高结晶速率可进一步提高生产率录像机带盘盒式磁带轮，其他多孔穴部件

用途：齿轮，控制杆等

重要参数：熔体流动速率:39 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.9 %缺口冲击强度:49

(53).供应POM 日本旭化成 9054

特性备注：超高流动，具有高结晶速率

超高流动等级，具有高结晶速率，可进一步提高生产率。磁带部件

重要参数：密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.9 %拉伸强度:69 MPa断裂伸长率:39 %

(54).供应POM 日本旭化成 2013A

特性备注：超高粘度，含紫外线吸收剂和其他添加物，优良耐气候性

用途：管道配件、滚筒、汽车外用部件

(55).供应POM 日本旭化成 3013A

特性备注：高粘度，含紫外线吸收剂和其他添加物，优良耐气候性

(56).供应POM 日本旭化成 5013A

特性备注：标准粘度，含紫外线吸收剂和其他添加物，优良耐气候性

重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强

(57).供应POM 日本旭化成 LT802

特性备注：高冲击强度,高延伸率,极佳的耐金属摩擦和磨损

用途：齿轮,滚筒,轴承

度:118

58).供应POM 日本旭化成 LT804

特性备注：极佳的耐金属摩擦和磨损

用途：键盘部件,办公室机械用轴承、齿轮

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min密度:1.42 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度

:78

(59).供应POM 日本旭化成 FS410

特性备注：含有氟聚合物,极佳的耐塑胶摩擦和磨损

用途：速度表轴承

:39

60).供应POM 日本旭化成 LM511

特性备注：含有特殊润滑的超高润滑等级,极佳的耐非结晶树脂,金属磨擦和磨损

用途：齿轮,键盘部件

(61).供应POM 日本旭化成 TC020

含有高浓缩颜料（黑色）的着色色母。20倍

(62).供应POM 日本旭化成 EX352

特性备注：高粘度,可改善挤压性能

用途：挤压成型的棒状及板状物

重要参数：熔体流动速率:2.8 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.8 %缺口冲击

强度:78

63.供应POM 日本旭化成 5520

特性备注：共聚物，高流量，中等粘度

用途：汽车工业，电气/电子应用，家居用品，工业应用

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.8 %缺口冲击

64).供应POM 日本旭化成 7554

特性备注：共聚物，快速成型周期，高流量

高流动等级，具有录像机带盘所需的特征录像机带盘

用途：汽车应用，电气/电子应用，家居用品，工业应用

重要参数：熔体流动速率:30 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.7 %缺口冲击

强度:39

65).供应POM 日本旭化成 8520

特性备注：共聚物，高流量

超高流动性等级，最不易粘到模具上

重要参数：熔体流动速率:45 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.8 %缺口冲击

(66).供应POM 日本旭化成 9520

特性备注：共聚物，一般用途，高流动

用途：紧固件

重要参数：熔体流动速率:70 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:1.8 %缺口冲击

67).供应POM 日本旭化成 3513

特性备注：含UV吸收剂和其他特殊耐候剂

高黏度等级，含紫外线吸收剂和其他添加物，优良的耐气候性管道配件，滚筒，汽车外用部件

用途：汽车配件

68.供应POM 日本旭化成 4513

特性备注：含有紫外线吸收剂和其他添加物,抗候性