

# 柳汽6米6危化运输车玉柴185马力原装

产品名称	柳汽6米6危化运输车玉柴185马力原装
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	191990.00/辆
规格参数	名称:爆破器材运输车 型号:HCQ5180XQYLZ 产地:湖北
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

## 产品详情

目前柳汽6米6危化运输车市场的售后服务大概就两种，一种叫有服务，一种叫没有服务，这里说的服务不是指那种打了电话之后让你把配件寄回厂家来换的哪种，那个不叫服务，好的挂车厂会不断提高和完善自己的服务体系，危爆车目前人类科技的发展阶段中总是会出问题的、会坏的，服务是产品的一部分，如果服务都做不好，那就谈不上什么高端品牌。

按照国家对危险品运输车的管控条例，固定合格的民爆运输车必须要有如下配置：1、底盘必须带有前盘后鼓，限速装置，ABS，和排气管前置。2、箱体材料冷轧钢板，内铝板，中间夹层4公分防爆隔热阻燃材料，用真空符合粘接而成，箱体强度高，抗冲击好，防火阻燃，通风防雨，防静电火花。3、标配烟雾报警，通风气孔，导地静电带，卧环和防盗报警功能。4、上户要求必须具备危险物品运输车的合格证和以上条件，必须挂靠危险物品运输公司，不能私人上户。我厂为解决广大用户朋友找厂家难，没实车看等问题，特在重庆，陕西，四川，贵州，云南，辽宁，福建，湖南，湖北等地设置厂家直销点。

操作与使用注意事项:1.厢体内应保持清洁，绝不允许有撒落或遗留的爆破器材粉末。底板上的防静电胶皮如有破损后应立即与我公司更换。2.爆破车属于专用厢式汽车，行驶应注意稳定，速度不宜过高，在上下坡和转弯时应减速慢行，停车应平稳、可靠，以防止货物冲击损坏厢壁及其它安全隐患。

柳汽6米6危化运输车汽车底盘均采用国内质量可靠、性能稳定的品牌产品，整车制作严格按照国防科工委科工爆[156]号《防爆车安全技术条件》等有关国家标准要求执行。厢体为采用军工技术制造的全金属整体骨架结构，强度高，载荷分布均匀，整体的安全性、通过性、平顺性好；板块夹层装有阻燃隔热材料，防火阻燃性好。

## 爆破器材运输车

东风D9爆破器材运输车：<http://www.hbxzyzc.com/287598/>

东风天锦10吨爆破器材运输车：<http://www.hbxzyzc.com/287599/>

重汽豪沃9.6米爆破器材运输车：<http://www.hbxzyzc.com/287600/>

柳汽6.6米爆破器材运输车：<http://www.hbxzyzc.com/359790/>

别称民爆器材运输车，防爆车，爆破车，民爆车，民爆运输车，爆破物品运输车。是在二类危险品的底盘是改装而成的整车。1类皮卡爆破物品专用运输车有4区和2驱之分。从额定载质量的吨位上有0.4吨--10吨的区别（1类危险品运输车最多仅10吨的上户吨位）。

### 【整车技术参数】

产品商标

华通牌

公告批次

310

产品名称

爆破器材运输车

产品型号

HCQ5180XQYLZ5

总质量(Kg)

18000

驾驶室准乘人数(人)

3

额定载质量(Kg)

9990

外形尺寸(mm)

9000 × 2550 × 3680

整备质量(Kg)

7815

货厢尺寸(mm)

6580 × 2390 × 2180

接近角/离去角(°)

20/10,20/9

前悬/后悬(mm)

1340/2760,1340/2560

轴荷(Kg)

6500/11500

最高车速(Km/h)

80

备注

1.厢体顶部封闭,不可开启;2.安装ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;3.安装限速装置,最高车速80km/h,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,仅选用子午线轮胎.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安全装置为导静电带,用于防止静电;4.该车为危险货物运输车,车辆类型EX/ 型;用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险化学品项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;5.选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装尾部标志板位置,选装液压升降尾板,选装液压升降尾板时收起状态的水平长度为300mm,选装不开侧门时宽度2510mm;6.侧防护和后防护装置材料材质为Q235碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120 × 50,离地高度为500mm;7.仅选用轴距5100mm和4700mm的底盘;8.发动机型号与油耗申报值(L/100km)一一对应:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04;9.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/货厢长度(mm)对应关系:8800/4700/2760/6380;9000/5100/2560/6580.

### 【底盘技术参数】

底盘型号

LZ5180XXYM3ABT

底盘名称

厢式运输车底盘

商标名称

乘龙牌

生产企业

东风柳州汽车有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

4700,5100,5700,6300,4500

轮胎规格

10.00-20,10.00R20,275/80R22.5

钢板弹簧片数

8/9+5

前轮距(mm)

1916,1940

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1800

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

YC4EG185-50

广西玉柴机器股份有限公司

4730

