

福禄克FLUKE SFPOWERMETER光功率计 规格 参数

产品名称	福禄克FLUKE SFPOWERMETER光功率计 规格参数
公司名称	深圳市军诺仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FLUKE 型号:SFPOWERMETER 产地:美国福禄克
公司地址	深圳市福田区石厦北一街宏轩大厦1213
联系电话	0755-83999818-801 13715297556

产品详情

在2018年的一年当中推出了许多出色的多模光纤测试仪，这使得它们一如既往地难以选择。但最终，我们得出的结论是，如果想要一款可靠、美观、面向未来的智能光纤测试仪。不考虑价格的情况下，SFPOWERMETER光功率计就是这样的单模光纤测试仪。正如我们对福禄克网络所期望的那样，SFPOWERMETER光功率计可以提供完美的性能、精度的损耗测试，并会在仪器上提供最好的屏幕和华丽的报告视觉效果。深圳连讯达（CALL许先生1 37 15 29 7 556）

福禄克SFPOWERMETER光功率计

探测器类型	InGaAs
校准波长	850 nm、1300 nm、1310 nm、1490 nm、1550 nm 和 1625 nm
测量范围	· +10 到 -52 dBm (850 nm) · +10 到 -60 dBm (1300、1310、1490、1550 和 1625 nm)
功率测量线性	· ± 0.2 dB (850 nm) ¹ · ± 0.1 dB (1300、1310、1490、1550、1625 nm) ²
功率测量的不确定性 ³	± 0.25 dB
显示分辨率，dB 或 dBm	0.01 dB
自动双倍波长切换	是
功率显示设备	dBm、mW、μW
自动波长检测	
数据存储	1000 记录，每条记录包含多个波长
外部接口	USB, 2.0 全速
光纤连接器	可拆卸适配器、SC 适配器用作默认适配器，可选适配器包括 LC 和 ST

显示更新率	每秒读取 1 次
参考	各个波长的独立装置
FindFiber 标识检测	
供电要求	2 AA 碱性电池
电池寿命 ⁴	> 50 小时 (典型)
自动断电	10、20、30 或 60 分钟 (可由用户禁用)
低电量警告	是, 低电池图标闪烁
大小 (L x W x H)	6.4 英寸 x 3.2 英寸 x 1.5 英寸 (16.5 cm x 8.0 cm x 3.9 cm)
重量	11.5 盎司 (325 克)