

## 医疗冷藏冰箱容积： 128L

产品名称	医疗冷藏冰箱容积： 128L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:128L医疗冷藏冰箱 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

医疗冷藏冰箱容积： 128L服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

医疗冷藏冰箱容积： 128L由福意联制造。福意联坚持以科技\*\*驱动发展。公司拥有的技术制造团队、的设备和检测仪器。在\*\*能力、制造技术和对产品的控制能力方面形成强大合力。我们坚持用户体验至上，以完善的质量管理，的。

FYL-YS-128L低温保存箱（数显）微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；福意联公司成立至今，十几年的发展，对客户和市场的准确把握，积累了宝贵的经验，建立起以恒温加温，低温冷藏设备为的“福意联”产品，福意联用的产品和服务，以解决客户需求为己任，生产的产品在市场上深受客户欢迎，赢得了客户的赞赏和信任。

型 号：FYL-YS-128L

箱体尺寸：550\*560\*850（mm）

产品包装：580\*590\*880（mm）

容 积：128L

额定电压：220V

额定输入功率：110W

耗电量：0.56Kwh/24h

防触电类型保护：I

重 量：30kg

控温范围：-30 -10

采用微电脑温度控制器，数字按键设定目标温度，并实时显示箱内温度；

采用丝管式蒸发器搁架设计，有效增大制冷面积，内部温度均匀，降温迅速

LED液晶温度显示屏，温度-30~10（每度可调）

全封闭高效压缩机制冷速度快，无氟制冷剂

高密度无氟绝热层，加厚保温层，保温效果好

合理的蒸发冷凝系统设计，确保超强的制冷效果

抽屉设计，多层抽屉结构，方便存取、区分存储物品

门体配锁，保障物品储存安全

箱体立式设计，有效利用空间容积，占地小，节省室内空间。

其他型号的：

医疗冷藏冰箱容积： 128L特点：

柜体材料：优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医疗材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

02.精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能：温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手

05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.采用独立精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用

03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内

04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障

05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜

06.箱体照明灯使箱体内部一目了然

07.内置电钮扣电池，断电报警

08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，\*可靠，可在温湿的环境下使用

09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

10.压缩机：采用全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

-----  
A、容量规格

B、搁架层数；多层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时\*有效地保了物品本身具有的特性；

E、优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、\*装置：多重\*装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的\*性；

G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、\*门锁设计，实现人管，防止随意开启。

## 1、智能温控系统

智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。

可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。

## 2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

## 3、可视透明

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。

## 4、人性化设计

自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

## 5、\*系统

报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。

\*锁功能，防止出现意外。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和\*锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

医疗冷藏冰箱容积： 128L实际案例图片

当您进入福意联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。

周到的售前咨询：

您只要一个；我们将根据您的要求迅速给您一份满意的答案；如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！

完善的：

的生产技术，严格的生产管理，完善的，为客户提供质量可靠，性能稳定的产品；在质保期内，产品实行三包，整机保修一年；设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和其他成本费用。