

# 佛山物流台车 新款 SJ-WLTC U型

产品名称	佛山物流台车 新款 SJ-WLTC U型
公司名称	佛山市尚简工业设备有限公司
价格	678.00/台
规格参数	厂家:佛山尚简 产地:广东佛山 是否定制:定制
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇路州村委会乐从大道东B270号星光广场B座1406号
联系电话	0757-28101379 13712720081

## 产品详情

附图为佛山物流台车 新款 SJ-WLTC 广泛应用于物流 食品 电子行业，尚简设备对其佛山物流台车的基本参数、特点、工艺及应用范围详细说明如下：

### 一、佛山物流台车 基本参数：

【名称】：佛山物流台车

【型号】：SJ-WLTC U型 【颜色】：乳白色，其它颜色根据客户要求喷涂 【规格】：根据客户要求定制 【承重】：1000kg 【材质】：主材料为Q235钢材 【包装】：气泡袋/拉伸膜/纸皮

### 二、佛山物流台车特点：

1、附加牵引器作用是使物流台车在各种行驶状况下都能获得较佳的牵引力。在使用物流台车周转时，加速需要驱动力，转弯需要侧向力，这两个力都来源于轮胎对地面的摩擦力，但脚轮对地面的摩擦力有一个较大值。在摩擦系数很小的光滑路面上，物流台车的驱动力和侧向力都很小。当脚轮的滑转率适中时，物流台车能获得较大的驱动力，转弯时如果使脚轮产生较大的滑转，将使物流台车的加速能力变好。配牵引器能防止物流台车在湿滑路面上行驶时驱动轮的空转，使其能平稳地起步、加速，支持物流台车行驶的基本功能在湿地等均能保证流畅的加速性能。此外，在上下坡，带牵引器物流台车也能适当控制

脚轮的侧滑具有无法比拟的推动感和操纵性。

2.带盖带门，防止物体掉落，对承载物品起到极强的保护作用，装卸速度快，可与货车全程安全运送，能轻易折叠，占用空间少。三、佛山物流台车工艺：

1、工艺流程：黑坯 除油 除锈 表调 磷化 烘干 静电喷粉 固化 包装

2、表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米； 3、静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求； 4、硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上，达到GB6739-86标准中的2H要求，即经2H铅笔测试无划痕； 5、耐腐蚀性（盐酸实验）GB1771-91大于500小时。

四、佛山物流台车 应用范围：

佛山物流台车适合应用于商业配送，通过后部间的插入折叠能令物流台车空笼回运时较大程度地节省空间，因此普遍应用于各大超市、便利店的配货运输，通常为了节省空间及防盗需要会有多层层板及网格。