

东风多利卡6.8米翼开启厢式车现车发货

产品名称	东风多利卡6.8米翼开启厢式车现车发货
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	181990.00/辆
规格参数	名称:翼开启厢式车 型号:EQ5182XYKL9B 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

产品详情

东风多利卡6.8米翼开启厢式车 两翼车顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

正确区别底盘、改装关系：汽车改装是底盘的延伸，目前大小改装厂不计其数，性能及价格参差不齐，底盘品质并不能代表改装厂的品质，所以：“选择正确的才是最好的”。正确判断厂家销售代表：同一品牌及型号产品，为什么有时候价格及质量差距非常大呢？目前市场有一种“挂靠模式”销售，市场竞争和利润驱动，很多订单流向了小厂代工，特别是危险品底盘在小厂改装，不是原厂改装的，底盘厂家一律不予保修，整车售后服务都没有了。

东风多利卡6.8米翼开启厢式车 翼展车整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

什么是翼开启？翼开启是指车厢的顶盖或侧翼、或顶盖连同翼在力的作用下能自由开启和关闭。什么叫翼开启厢式车就是说车厢顶盖或侧翼、或顶盖连同侧翼在力的作用下能自由开启和关闭功能的厢式运输汽车。

【整车技术参数】

产品商标

东风牌

公告批次

291

产品名称

翼开启厢式车

产品型号

EQ5182XYKL9BDGAC

总质量(Kg)

17995

驾驶室准乘人数(人)

3

额定载质量(Kg)

11035

外形尺寸(mm)

9105 × 2550 × 3760,3910

整备质量(Kg)

6765

货厢尺寸(mm)

6800 × 2420 × 2500,2650

接近角/离去角(°)

21/13

前悬/后悬(mm)

1230/2675

轴荷(Kg)

6995/11000

最高车速(Km/h)

备注

车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体.选装翼开厢开门方式.驾驶室顶部选装导流罩.选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步.选装高顶驾驶室.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.应装具有定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×48,离地高度:475mm. YC4EG185-50和ISB18050发动机油耗值均为27.1(L/100km).

【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1182LJ9BDG

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

5200

轮胎规格

295/80R22.5

钢板弹簧片数

8/10+7

前轮距(mm)

1924

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1865

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

ISB180 50

东风康明斯发动机有限公司

5900

132

东风多利卡D9 6.8米翼开启厢式车：<http://www.hbxzyzc.com/287813/>

东风多利卡D9 7.68米翼开启厢式车：<http://www.hbxzyzc.com/287814/>

东风多利卡D12 9.85米翼开启厢式车：<http://www.hbxzyzc.com/287815/>

东风多利卡6.8米翼开启厢式车 飞翼车车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。