

真空闸阀厂家

产品名称	真空闸阀厂家
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:NKZ41H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

真空闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

产品概述：

真空闸阀的主要用途：该阀门适用于工作温度 425（铬钼钢材NKZ44Y型为 550 ），工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

产品特点：

真空闸阀整体由普通手动闸阀改进而来，区别在于真空闸阀的填料密封处多加装一个真空密封环，具有自胀压紧作用。比普通闸阀的气密封性能更好。

产品简介：

真空闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 5°，介质温度不高时为 2° 52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。此阀一般水平安装。

适用介质：

C：水、油、蒸汽 P：硝酸类(温度 200) R：醋酸类(温度 200)

设计参数：

设计、制造：GB/T12237-89

法兰连接：JB/T79-94、GB9113-2000

结构长度：GB12221-89

公称通径：DN15~DN150mm

公称压力：PN1.6、2.5、4.0MP。