

外墙涂料防腐剂 水性涂料防腐剂

产品名称	外墙涂料防腐剂 水性涂料防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；淡黄色液体 型号;509:添加量；0.2-0.3% 产地；广东:样品；免费提供样品
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

一 性能特点

涂料防腐剂 外墙涂料防腐剂 水性涂料防腐剂JL-509是一种高效工业杀菌剂，其有效成份不含甲醛。它能有效的杀灭和抑制各种微生物，如细菌、真菌和酵母菌等，因而能防止油漆、涂料、淀粉、树脂乳化液的霉变，延长其储存使用时间。

涂料防腐剂JL-509灭除细菌、真菌、酵母菌效力高，加入量少；与涂料、乳树脂液及其它材料相容性好；易于用水稀释，又容易加入油漆、涂料和乳树脂液或其它类似物料中；当pH 9时，它是稳定的。

二 适用范围

涂料防腐剂JL-509是水基漆、乳胶漆、树脂乳液、天然胶粘剂、淀粉、金属切削油、水基油墨、造纸涂料的良好防腐杀菌剂。本品易溶于水。

三 使用方法

涂料防腐剂JL-509使用浓度为0.2-0.3%，推荐浓度0.2-0.3%，取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的储存环境。专一配方的准确添加量可由微生物研究测试机构实验得出。

涂料防腐剂JL-509适用于绝大多数被推荐使用的配方，可用于甲醛敏感型体系。强亲核试剂能引起活性成分降解。但只要待加防腐剂的物料的PH值范围在2-9之间，本品就能正常发挥防腐杀菌效能。

涂料防腐剂JL-509应在PH值为2-14的环境下使用，120 以下加入；本品因用量少，所以在使用时必须注意搅拌均匀，防止因搅拌不均匀影响防腐杀菌效果。

四 包装与贮存

涂料防腐剂JL-509为塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定。贮存期12个月。

五．主要事项

操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。