

# 内外墙涂料防腐剂 涂料防腐杀菌剂

产品名称	内外墙涂料防腐剂 涂料防腐杀菌剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；无色透明液体 型号；109:添加量；0.2-0.3% 产地；广东:样品；免费提供样品
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

## 产品详情

### 一、产品简介：

涂料防腐剂 内外墙涂料防腐剂 涂料防腐杀菌剂 水性涂料防腐剂 JL109是一种强力、广谱、高效、无毒绿色助剂产品。已进入国家推广在涂料、胶粘、纺织、皮革、造纸、

饲料、炼油、发电、绿色农药及日用化学工业等领域。它的使用既提高产品质量，又降低了成本，又大大延长产品保质

期，及水资源循环利用和用水场合延续使用率。

### 二、质量标准：

外观：无色透明液体

有效组分(w/w)：50%

密度：( 20 ) g/cm<sup>3</sup> 1.26-1.33g/ml

pH 值：2.0-5.0

溶解性：与水、低分子醇混溶

### 三、应用领域：

JL109防腐剂广泛用于丙烯酸乳液、涂料、水性高聚物、金属切割液、胶粘剂、印花浆、油墨、染料、色浆、印花浆、印

染助剂、纺织助剂、石蜡液、木材、制革、水处理、工业循环水、制浆、造纸、电厂、钢铁、冶炼、石油、炼油、油田

注水、化妆品、塑料、橡胶、制药、纤维、纺织等行业的防腐杀菌。

#### 四、性能特点：

- 1、广谱、长效的杀灭多种细菌、霉菌和酵母菌,用量低。
- 2、适用的pH范围广泛，pH2.0-12.0均可使用。
- 3、与水混溶，可以在任何工序加入，容易操作。
- 4、防腐剂环保无重金属，使用浓度完全无害
- 5、排放无残留，不会对环境造成累积污染。
- 6、不燃烧，易于运输，使用方便，使用成本低。
- 7、与各种乳化剂、表面活性剂及蛋白质成份配伍性好。
- 8、对假单胞菌有，得到了全世界认同。

#### 五、使用方法：

1.根据生产环境的菌落数、季节气候条件、水源、原料等情况适当调整添加量，JL109防腐剂一般使用量为0.2-0.3%

实际添加量请用专业微生物试验得出。

2.在富含蛋白、淀粉、浆糊、羟甲基纤维素、聚乙烯醇等物料的体系中，建议添加量0.3-0.5，实际添加量请用专业微

生物试验得出。

#### 六、注意事项：

1.在搬运、使用时不得直接接触，避免接触皮肤、眼睛和粘膜，一旦与皮肤和眼睛接触立即用大量清水及肥皂清洗，

不可延误!

2.建议在体系PH2-12，50 以下条件加入防腐剂并与物料充分搅拌均匀。实际添加量取决于产品受微生物污染的情况，

准确添加量请由专业微生物试验得出。

3.在运输、贮存、使用过程不可与还原性金属接触，如金属铁、铝等以免导致产品分解。

七：包装规格：25KG / 桶（PE桶）

八、运输贮存：在避光、密封、常温条件下保质期为12个月。