

水性油墨防腐剂

产品名称	水性油墨防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；淡黄色液体 型号；509:添加量；0.2-0.3% 产地；佛山:包装规格；25kg/桶
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

【基本参数】水性油墨防腐剂 油墨杀菌剂 油墨防腐剂 印油防腐剂 印油杀菌剂 油墨保鲜剂

型号：JL-509

外观：无色至淡黄色透明液体

PH使用：4-12

密度：1.12 -1.16g/ml

【产品介绍】

水性油墨防腐剂JL-509是广谱、长效的防腐剂之一。配伍性好，可以与任意比例的醇和水等相溶，对胺类化合物稳定，不含甲醛，气味低，无VOC。稳定性强，有效成份在300 时也很稳定，安全环保，不含重金属和卤素化合物。

【产品特性】

- 1、对胺类化合物稳定，不含甲醛，气味低，无VOC。
- 2、广谱、长效的杀灭多种细菌、真菌和酵母菌，配伍性好，可以与任意比例的醇和水等相溶。
- 3、稳定性强，有效成份在300 时也很稳定，安全环保，不含重金属和卤素化合物。

【应用场景】

水性油墨防腐剂JL-509广泛用于油墨、水性油墨、印发油墨、墨水等行业。

【使用方法】

水性油墨防腐剂JL-509应用在油墨、水性油墨等体系中，一般使用浓度为0.2-0.3%，取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境，试用前应先试验以确定更佳添加量。

包装与贮存

包装：本品采用25KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。