

GCS开关柜柜体 全天24小时在线定做

产品名称	GCS开关柜柜体 全天24小时在线定做
公司名称	浙江万越电气有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	质量:保证三年 厂家:浙江万越电气 交期:交期快
公司地址	乐清市翁垟街道曙光村
联系电话	0577-53253314 15858817737

产品详情

GCS型低压抽出式开关柜是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制出符合国情、具有较高技术性能指标及能够适应电力市场发展需要的低压配电装置。

该装置的设计符合下列标准：

IEC439.1 《低压成套开关控制设备》

GB7251.1 《低压成套开关设备控制设备》

主构架采用KB型材组装而成，具有强度高，前处理工艺性好，安装灵活方便的优点；

各功能室严格分开，其隔室主要分为：

功能单元室，母线室，电缆室，各功能单元作用相对独立；

水平母线采取柜后平置式排列，大大提高了了母线动热稳定性，使动稳定电流可达成76KA；

抽屉分为1 / 2单元，一单元，二单元，四单元尺寸系列。回路额定电流在400A以下；

抽屉尺寸仅高度和宽度变化，深度不变，同功能单元的抽屉互换性好，每台可安装11个一单元，22个1/2单元；

抽屉单元设有机械联锁，具有分，合，试验，抽出等位置，标志明显；

1、提高转接件的热容量，较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升。 2、功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠、不因某一单元的故障而影响其它单元工作，使故障局限在最小范围。
3、母线平置式排列使装置的动、热稳定性好，能承受80/176KA短路电流的冲击。
4、MCC柜单柜的回路数是最多至22回，充分考虑了大单机容量发电厂、石化系统等行业自动化电动门（机）群的需要。 5、装置与外部电缆的连接在电缆隔离室中完成，电缆可以上下进出。零序电流互感器置电缆隔室内，使安装维修方便。 6、同一电源配电系统，可以通过限流电抗器匹配限制短路电流，稳定母线电压在一定的数值，还可部分降低对元器件短路强度的要求。 7、抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为32对，1/2单元为20对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

8、开关柜分为：低压计量柜、低压进线柜，电容补偿柜、市发电转换柜、母线联络柜、低压出线柜、低压馈电柜、低压抽屉柜等。