

重庆江津工地围挡喷淋

产品名称	重庆江津工地围挡喷淋
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	6500.00/米
规格参数	tj-65:1200*1000*80
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆渝川天捷环保设备有限公司本着“质量，诚信待人”的经营理念，我们始终追求“产品的实用性，价格的合理性”，将两者完美的结合在一起，为客户朋友带来真正“物美价廉”的好产品;我们始终用行动去实践“将中国制造业，做成中国服务业”使客户朋友真正体验到“一站式”的服务，不必为售前、售中、售后而担忧！

我公司可根据客户要求，定制各种型号工地洗车机、除尘雾炮机、环境监测仪等。我公司面向全国销售以上环保清洁产品，并一律送货上门，包安装调试，包教包会。本设备标注价格只作参考，具体售价以终双方商定为准。欢迎来电咨询！

凡使用我厂产品，一律按国家“三包条例”实行三包，质保期一年。质保期内，我司免费派技术员到用户处安装调试，传授技术，终身供配件，保证用户满意放心！

更多详情及价格，欢迎来电咨询！

产品特点

- 1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动、手动两种工作模式可供选择
- 3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能
- 4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调
- 5、具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅

6、安装方便，调试简单

日常维护及保养

- 1、建立系统日常检查、维修保养制度。
- 2、维护管理人员应经过系统的消防培训，应熟悉外脚手架工具式消防喷淋系统的原理、性能和操作维护规程
- 3、每个月都要对消防用的储水池进行检查。
- 4、每个月检查一次消防水泵接合器的接口及其附件，并应保证接口完好、没有渗漏。
- 5、每个月应对喷头进行一次外观及喷淋效果检查，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头有异物时应及时进行清理，以免因为压力异常而导致管道破裂。

产设备参数

流量：6m³/h

扬程：160m

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：15A

安装环境要求使用温度：-10 至40

湿度：相对湿度不大于90%

海拔高度：不超过2000米

探头线耐温：105

围挡喷淋售后服务；

喷淋喷雾自购买之日起为您免费保修壹年，围挡喷淋出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系我们。整机为您提供终生维修服务，超过保修期后，本公司只收取工本费。

下列情况不属于免费保修服务范围：1、自行进行产品拆卸的；

- 2、因电网电压异常、火灾或非正常环境下使用而导致的故障；
- 3、未按说明书、围挡喷淋主题标签等注意事项要求使用的；
- 4、其它有明显人为破坏或者损伤的，不在保修范围之内；
- 5、当出现如地震、台风等人类不可抗拒的因素导致的任何损失，本公司不负责任。