

两工位方管除锈机A台北两工位方管除锈机厂家

产品名称	两工位方管除锈机A台北两工位方管除锈机厂家
公司名称	邢台欧邦机械制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:欧邦铜管抛光机 型号:OB-FG-HB-3 产地:河北邢台欧邦铜管抛光机厂
公司地址	河北任县邢湾镇西黄工业区
联系电话	86-0319-7588811 15003192287

产品详情

两工位方管除锈机A台北两工位方管除锈机厂家

1.所属系列.方管抛光机.2.型 号.两工位方管抛光机3.输入电压.380v.4.输入功率.3kw*8台/4kw*8台5.进给电机.3kw.6.主轴转速.2800r/min.7.进给效率.(1-24)米/分钟8.抛光大尺寸.120X120mm.9.抛光小尺寸.5*5mm.10.抛光长度.600mm以上.11.磨头数量:8个12.重 量.2000kg13.外观尺寸.3200*1500*1400(长*宽*高)14.用途和主要功能.两工位方管抛光机适用于矩形断面型材各种金属外表面除锈及镜面抛光.抛磨采用干抛形式.每次可完成粗细不同的抛磨.本机可对铝.铁.铜.不锈钢方形表面进行高质量砂光.抛光处理.(通过对抛光轮形状的改造也可对异性截面型材进行抛光).此机谨作参考.具体我公司将根据客户的实际情况量身定做.以求价格低.质量好.让我们的客户用的更满意.更放心.

本生产线除具有同类机型基本性能外,还具有如下特点:

一.使用,维修简便

1本机抛光系统采用多段抛光布置,进给量可单独调整.

2主机抛光头部采用单独式全封闭机箱,经常需调整的部分均设计成活门.换修方便,外开美观.

3本机可单独选择各种抛光工艺规范.

4主机抛光头适用各种磨具的安装和调整,且抛磨尺寸规格范围大,可一次完成多种磨具的组合抛光.

5进料架采用皮带轮传动,具有体积小,传动可靠等优点.

二、调整灵活,简单

1主机输送系统腹胀电磁调速电机单独式驱动,可完成所需各种输送速度的调整要示,且维修简便.

2变换生产品种规格时,只须按序调整各立式水平驱动支架上的手轮即可完成,调整完毕后拧紧各锁紧螺丝.

3出料架采用被动式胶辊输送工件,由气缸或卸料系统完成卸料工作.

4本机半自动化程度较高,除进料架采用人工压送进料外,主机抛光的出料架均为自动抛光,卸料.;因为可节省人力减轻劳动强度,实现一人多机操作.