

重庆江津建筑工地扬尘在线监测设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 重庆江津建筑工地扬尘在线监测设备 |
| 公司名称 | 重庆渝川天捷环保设备有限公司 |
| 价格 | 3500.00/台 |
| 规格参数 | tj-85:1500*1200*10 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址） |
| 联系电话 | 15330353393 |

产品详情

重庆渝川天捷环保设备有限公司，坚持以诚信、服务、质量，坚持客户至上的原则，坚持提供满意的产品和服务！

销售：工地洗车机 工地洗车槽 工程车轮胎清洗机 工地洗轮机 工程车辆冲洗设备 工程车辆冲洗装置 平板式洗轮机 滚轴洗轮机 工地洗车平台 工地自动冲洗设备 搅拌站洗轮机 地降尘喷雾机 雾炮 工地降尘喷雾设备 风送式喷雾机 工地喷雾降尘设备 除尘喷雾机 工矿除尘设备 自动喷雾降尘设备 围挡喷淋 塔吊喷淋 自动喷淋 喷淋系统 喷淋降尘系统 工地塔吊喷淋 工地塔吊喷淋降尘 塔吊降温降尘

应用领域：

城市环境空气网格化布点

工业相关监测：石油化工、发电厂、垃圾处理站或堆场、采矿业、重工业、机场、码头、铁路、施工工地

道路相关：高速公路、街道路口等

对：“热点”短期进行监测、优化布点

住宅小区、学校、医院

环境影响评价、源解析

农业秸秆焚烧、林区火灾报警、旅游景区空气质量监测

可安装在各种移动工具上进行监测

系统特点：

数据准确：工业级智能颗粒物传感器，PM2.5和PM10为激光散射原理，工业级激光光源；

云存储：可以随时查看或者下载任一时间段的全部数据；

手机端：监测站数据可以同步到手机端，随时随地了解空气状况；

污染云图：记录每个数据点的地理位置信息，在地图中实时显示监测站数据；

自动除尘：自动除尘功能，减少灰尘污染，高浓度扬尘污染环境下也有长寿命；

自动除湿：自动除湿功能，减少湿度对测量精度的影响；

自动加温：自带温度监测模块，在超低温环境时自动加温，延长激光寿命；

湿度校准：自带湿度监测模块，利用湿度校准公式大限度减少湿度影响；

响应快速：数据更新频率为1Hz；

分辨率高：PM2.5/PM10的分辨颗粒小直径达0.3微米；

维护量小：自动除尘、自动温度保护，自动故障报警及自动修复，大大减少人工维护。

自动报警：智能识别突发污染，自动报警到手机端。

环境监测仪技术参数

- 1、温度范围：-40 ~ 120 ；温度精度：±0.4 ；温度分辨率：0.1
- 2、湿度范围：0~100 %RH；湿度精度：±3%RH；湿度分辨率：1%RH
- 3、光照范围：0-2,700Lux；光照精度：±40Lux；光照度分辨率：1Lux
- 4、光合有效辐射范围：1-2,700 $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$ (400-700nm)；光合有效辐射度：±1%；光合有效辐射分辨率：1 $\mu\text{mol m}^{-2}\text{s}^{-1}$
- 5、风向风速范围：风速0-40m/s，风向0-360度；风向风速精度：风速±0.6m/s，风向±0.6度；
- 6、雨量范围：0.1~4mm/min；雨量精度:±0.4mm;分辨率：0.1mm；
- 7、CO2范围：0-2000PPM；CO2精度：±50 ppm；CO2分辨率：1PPM（CO2浓度范围0-5000PPM，0-需提前两周订货）；
- 8、土壤温度范围：-20 -100 ；土壤温度精度：±0.5 ；土壤温度分辨率：0.1 ；
- 9、土壤水分范围：0-；土壤水分精度：误差 2%；土壤水分分辨率：0.1%；

10、PH范围:pH : 0 ~ 14pH ; PH精度:0.1 ;

11、电导范围: 0-20mS/cm ; 电导精度: $\pm 1\%$;

设备售后服务承诺书 :

为公司秉持“全方位、高品质、快速度”的服务标准，以客户满意为目标，谨此公开承诺。

一、服务承诺

1. 我公司组建了一批强硬的应急维修服务队，有经验丰富的现场工程师和技师，对出现的任何问题都能在快的时间内赶到现场，进行维修和更换。

2. 产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为止。

3. 所有有关于产品质量投诉，在1小时内经予答复，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换。

4. 我公司承诺所有维修人员尽职尽责，更好的为客户排忧解难。

5. 保修期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。

6. 保修期内由于贵方的使用不当，或者是自然环境造成的我方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收成本价。

7. 超出保修期的产品，我公司承诺终身定期上门检测和维护。

二、运输方式

1. 所有货物免费运送到客户手中，免费安装、调试及安装保养。维护人员告知客户如何进行产品保养的常识，直至对方满意为止。

2. 所有货物安装调试完毕后，由客户查看、验收后方可离开现场。