

全封闭三组圆管抛光机A杜集全封闭三组圆管抛光机厂家

产品名称	全封闭三组圆管抛光机A杜集全封闭三组圆管抛光机厂家
公司名称	邢台欧邦机械制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:欧邦铜管抛光机 型号:全封闭三组立式加水式抛光 产地:河北邢台欧邦铜管抛光机厂
公司地址	河北任县邢湾镇西黄工业区
联系电话	86-0319-7588811 15003192287

产品详情

全封闭三组圆管抛光机A杜集全封闭三组圆管抛光机厂家

1.所属系列：抛光机械2.型号：全封闭三组立式加水式抛光机3.输入电压：380V4.输入功率：13KW5.砂轮直径：250/300MM6.导轮直径：120MM7.砂轮转速：2800转/分钟8.导轮转速：无级调速9.加工直径：6--350mm10.加工长度：不限11.加工效率：0--24米/分钟12.冷却系统：可选13.重量：1000KG14.外观尺寸：1500*1200*1500(长宽高)15.用途和主要功能：全封闭三组圆管抛光机主要用于五金制造、车辆配件、钢木家具、仪表机械、标准件及电镀行业的除锈和抛光。圆管抛光机抛光工件不会影响工件的尺寸，特别适合对无心磨床加工后工件的高亮度抛光。圆管抛光机具有工作效率高，工件表面粗糙度好，性能稳定，该机导轮转速变频控制（可选），因此无论工件直径大小，也可加工到理想目的。

圆管抛光机具有工作效率高，工件表面粗糙度好，性能稳定。该机导轮转速变频控制(可选)，因此无论工件直径大小、长度多少，都可得到较理想的加工效率。

采用多段抛光布置,进给量可单独调整；主机抛光头部采用单独式全封闭机箱，经常需调整的部分均设计成活门，换修方便，外开美观可单独选择各种抛光工艺规范；主机抛光头适用各种磨具的安装和调整，且抛磨尺寸规格范围大，可一次完成多种磨具的组合抛光；抛光机的进料架采用链条传动，具有体积小，传动可靠等优点。

圆管抛光机操作注意事项：抛光机操作的关键是要设法得到更大的抛光速率，以便尽快除去磨光时产生的损伤层。同时也要使抛光损伤层不会影响最终观察到的组织，即不会造成假组织。前者要求使用较粗的磨料，以保证有较大的抛光速率来去除磨光的损伤层，但抛光损伤层也较深；后者要求使用最细的材料，使抛光损伤层较浅，但抛光速率低。解决这个矛盾的更好的办法就是把抛光分为两个阶段进行。粗抛目的是去除磨光损伤层，这一阶段应具有更大的抛光速率，粗抛形成的表层损伤是次要的考虑，不过也应当尽可能小；其次是精抛(或称终抛)，其目的是去除粗抛产生的表层损伤，使抛光损伤减到最小

