

# 小型清洗吸污车产品功能、配置、参数及图片展示

产品名称	小型清洗吸污车产品功能、配置、参数及图片展示
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	底盘品牌:东风 发动机功率:75kw 产地:湖北
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

## 产品详情

聚尘王牌HNY5070GQWE5型清洗吸污车

### 一、全方位图片

### 二、主要技术参数

#### 【整车技术参数】

产品商标

聚尘王牌

公告批次

297

产品名称

清洗吸污车

产品型号

HNY5070GQWE5

总质量(Kg)

7360

罐体容积(m<sup>3</sup>)

3.18

额定载质量(Kg)

2430

外形尺寸(mm)

6200 × 2100 × 2650

整备质量(Kg)

4800

驾驶室准乘人数(人)

2

接近角/离去角(°)

20/14

前悬/后悬(mm)

1040/1852

轴荷(Kg)

2640/4720

最高车速(Km/h)

99

备注

随底盘选装前面罩以及前雾灯;选装罐体顶部后端不带吸污口结构;  
污水罐载质量2430kg,污水罐有效容积:3.18立方米,罐体外形尺寸(长 × 直径)(mm):3100 × 1200,运输介质:  
液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐载质量2430kg,清水罐有效容积:  
2.43立方米,罐体外形尺寸(长 × 长轴 × 短轴)(mm): 3000 × 700 × 800,运输介质:  
水,密度:1000千克/立方米;水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸

污两种功能不同时使用,两个罐体不能同时满载;侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材质Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;该车专用装置主要由罐体和泵组成,用于下水道排污及疏通.

### 【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1070SJ3BDF

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

3308

轮胎规格

7.00-16,7.00R16

钢板弹簧片数

6/6+5

前轮距(mm)

1503

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1494

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

CY4BK551

YC4FA115-50

东风朝阳朝柴动力有限公司

广西玉柴机器股份有限公司

3707

2982

75

85

### 三、车辆特点

1、本车型主要是用于各种市政及生活区的管道、下水道的疏通、清洗、排污作业。还可用小区化粪池、家禽养殖业等吸污作业。主要功能有：高压清洗、高压疏通、吸污吸粪。罐体和水管进行了磷化处理，配备有不同作用的高压喷头及吸污管。广泛用于小区物业、市政环卫、家禽养殖业等单位及部门。

2、该车的改装部分，设计上突出了多功能和人性化理念，基本做到了一车多用，功能齐全，美观大方；在制作上选用的配套件都是国内同行业中的优质产品，对制作工艺进行严格把关；在安全性能上，该车在试制和检验阶段对环保、灯光、制动、组合分配，侧防护等项都进行了严格的检测，并进行了49项技术参数、5千公里路试检测。

3、该车型属环保达标车辆，面向全国销售，不受区域限制。在全国各地区均享受免交车辆购置税的优惠政策。

### 四、清洗吸污两用车配置

1、罐体配置：随底盘选装前面罩以及前雾灯;选装罐体顶部后端不带吸污口结构;  
污水罐载质量2430kg,污水罐有效容积:3.18立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3100×1200,运输介质:  
液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐载质量2430kg,清水罐有效容积:

2.43立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3000×700×800,运输介质:

水,密度:1000千克/立方米;水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两个罐体不能同时满载;侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材质Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;该车专用装置主要由罐体和泵组成,用于下水道排污及疏通.罐体采用6mm武钢碳钢板制作,配5吨真空吸污泵,带洗手装置,带工具槽,做一个把子.水箱容积3立方,高压泵为天津泵,取力器采用全功率夹心取力器,水泵压力为24 Mpa,配60米高压胶管。

2、底盘配置：采用东风多利卡正宗国五底盘，平头带翻驾驶室，朝柴102马力或玉柴115马力国五共轨发动机，5档变速箱，7.00R20钢丝轮胎，带方向助力。

## 五、清洗吸污功能介绍

### 1、高压冲洗功能

(1)、该型车为小吨位车辆，适用性较强。采用柴油发动机，耗油低，节约成本。

(2)、选用夹心取力器全功率输出，避免了其他同类产品选用上盖取力而存在的噪音大，驾驶室温度高，常规齿轮容易损坏，功率损耗较大等弊端。

(3)、三通高压分配阀内芯（关键零部件）采用不锈钢制作，其密封效果承受压力是普通铸钢球阀的三倍以上。耐压胶管选用广州天河产品（双层），其耐压强度超出输入压力的一倍以上，增强了操作过程的安全性。双侧操作门采用航天工业部所属工厂生产的高级卷帘门，既方便操作维护和保养，又提高了车辆的美观程度。该车操作箱盖采用弹簧缸控制。

(4)、该型车配备高压喷咀拾只，为便于施工人员操作，每只喷咀上分别钢印有编号和使用。

(5)、选用国产优质泵，压力达到24Kpa（240公斤）。

### 2、环卫吸污吸粪功能

(1)、该车型属中吨位专用车辆，适用范围广。

(2)、罐体材料全部采用武钢6mm优质钢板制作，封头用6mm钢板一次压铸成型，罐体外观为圆柱体，封头为半球形，封头凸出部分近300mm，这种设计可有效避免罐体和封头吸扁现象的发生。

(3)、5吨真空泵内胆及刮片采用耐腐球铁硅钢离心浇铸而成，是一种高效能吸污泵（比普通吸粪车泵的功效、使用寿命高出几倍），它具有低噪音、低转速（每分钟500—600转）、低油耗、真空度高，使用寿命长，质量稳定等特点。我公司郑重承诺，如非人为原因造成的真空泵损坏,两年内包换。

(4)、完整的真空泵，油气分离及管网装置，可进行正负压作业，具有强排和自排功能。

(5)、该型车设置了二级保护装置，一级为红外线电子报警器，二级为浮力封闭器。有效避免因真空度过高或人为疏忽造成的溢罐现象，大大提高了真空泵的使用寿命。

## 六、产品售后服务介绍

该车型售后期限一般设定为一年，特殊情况可由购买方和我公司设定车辆关键部件的售后期限。底盘部份由相应的底盘生产商在全国各地设立的服务站进行车辆保养及维护。上装部份由我公司售后服务，一般在收到用户电话后，12小时内作出相应的处理。需要我公司售后人员到场处理的，1000公里以内，24小时人员到位，1000公里以外的48小时到位。

需要更清洗吸污车、吸污清洗车、清洗吸污两用车、疏通吸污车、联合疏通车等产品的功能、参数、图片及报价，请拨打公司24小时销售电话13872865537（微信同号），QQ429565358