

# 电启动12kw静音柴油发电机参数

产品名称	电启动12kw静音柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

电启动12kw静音柴油发电机参数，公司

拥有一支技艺精湛又富有挑战精神的工程师及专业人员队伍，随时为客户服务，真诚欢迎广大施工单位、租赁公司及各界用户前来洽谈业务。柴油发电机具有体积小,重量轻,油耗低,功率高,工作可靠,配件供应及维修方便等优点。欧洲狮动力注重性能和运行可靠性,重视针对客户的有效服务方案,已发展成为全球领先的发动机和动力系统的供应商,是业界重要的pin牌之一,

欧洲狮发电机结合先进的工艺技术和测试手段，求精求益求质量，赢得了许多的回头客，深得各界的信赖和支持，是上海市质量管理办公室、江苏省技术监督局，多次抽查质量、计量信得过的单位，取得并通过AA资质企业、ISO9001 - 2000认证企业。喜欢的话就赶快拍下来吧！有任何疑问请旺旺或电话联系店主或客服人员我们会一一为您解答的！我们相信完美的售后才算是真正销售的开始!!!

12kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-12TFSI

发电机参数

额定功率KW 12

备用功率KW 12.1

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 890cc

消声装置 工业消声器

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-290TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 3000

发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 电机IP20 机组IP25

油箱容量L 26

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

保护装置

水温保护/低油压保护/频率保护/过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1280

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表/机器油耗 /自动电磁控油装置/保护装置

输出指示灯/电压表 /过热保护 /启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 工业消音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

