

活性炭过滤网 净水器过滤网 空气过滤网

产品名称	活性炭过滤网 净水器过滤网 空气过滤网
公司名称	昆山市玉山镇卡尤迪新型材料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市车站路255号-1厂房
联系电话	17326010441

产品详情

活性炭过滤网 净水器过滤网 空气过滤网

材质：聚氨酯

性能：耐酸,耐碱

类型：高效

适用范围：空气过滤,空调,油烟机,过滤器,净水器过滤

活性炭海绵与传统活性炭过滤网相比，具有更优良的气体动力学性能，体积密度小，比表面积大、吸附效率高，风阻系数小。蜂窝状活性炭滤网是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成，其含碳量在35%-50%左右。

可广泛用于处理含有甲苯、二甲苯、苯等苯类、酚类、酯类、醇类、醛类等有机气体及恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的各类气体。对废气进行吸附浓缩、净化后可直接排放。

常用产品相关技术指标：

主要指标 蜂窝状活性炭过滤网

基材：聚氨酯泡棉

活性炭：木质粉末活性炭

炭含量： 45%

苯吸附： 22%

产品特点：孔径调整方便，透气性好，可任意裁剪

常规尺寸：100*200cm、120*200cm 1米*2米

常规厚度；3mm.5mm.10mm.15mm-90mm

常用孔径：细孔（HR-20）、中孔（HR-15）、大孔（HR-10）（对应50-15ppi）

阻力：气体线速度为1.0米/秒压降 42Pa（以4mm厚中孔滤材测试）

备注：ppi表示1英寸内孔的个数

1英寸=25.4mm，如20ppi表示25.4mm长度内有20个孔，这里可以推出相应孔径约有1.3mm大小。

活性炭海绵尺寸可根据客户要求定制，可做成阻燃活性炭海绵。模切加工订做。

活性炭空气滤棉网蜂窝状海绵体净化空气吸附箱纤维棉工业废气处理

材质:聚氨酯+活性炭

性能:耐酸,耐碱,耐高温

类型:亚高效

适用范围:空气.空调,油烟机,汽车发动系统,油箱,风机,水槽,空气净化器

用途:空气过滤

厚度:3-50（mm）

活性炭过滤棉是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成，其含碳量在35%-50%左右，

具有良好的吸附性能，可用于空气净化，去除挥发性有机化合物和空气中的微尘、烟雾、臭味、甲苯、甲醇等污染物质，

主要用于各种空气净化器、空调器空调扇、电脑主机、油烟净化等。亦用于生活领域，如制作活性炭鞋垫、保健床垫、枕芯、

冰箱吸味包等，有良好的除臭效果。

主要指标：(以厚度4mm中孔滤材测试)

孔隙：细孔、中孔、大孔(对应50-15ppi, ppi是指1英寸长内排列的孔数)

苯吸附：25%-32%?氨吸附：15%阻力：气体线速度为1.0米/秒?压降 42 pa

常规规格：1m × 2m?长度：200 cm???厚度：2-30 mm

各种孔径，厚度可定做，模切订做.