

20kw三相柴油发电机规格

产品名称	20kw三相柴油发电机规格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

20kw三相柴油发电机规格，虽然欧洲狮动力官方强调对小型柴油发电机进行了众多方面的改进，然而在动力方面，却与现款发电机组保持一致。据媒体报道，新型小型柴油发电机组仍将搭载原装欧洲狮发动机以及由发动机和电动机组成的混合动力系统。不过我们猜测两款发动机都将经过重新调校，以提供更加出色的能耗。智能的控制系统获得多项专利。低油压警告、智能AVR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得我们的小型发电机组（2-10千瓦）倍受国内外用户的信赖。

作为欧洲狮动力发电机目前国内zui小级别的发电机组,似乎是浓缩了欧洲狮发电机近些年来在设计与工程方面的进步，智能的控制系统获得多项专利。低油压警告、智能AVR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得我们的小型发电机组（2-10千瓦）倍受国内外用户的信赖。

20kw车载柴油发电a机技术参数

产品型号：GT-20TFSI

发电机参数

额定功率KW 20

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（可拆装四个轮子）

功率因素 COS =0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

工作时间H 工业消声器

排 量 2.09L

工作时间 24H连续运转

电机类型 永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-380TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-20TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-20TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-20TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-20TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-20TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-20TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-20TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助