

6kw三相小型发电机参数表

产品名称	6kw三相小型发电机参数表
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

6kw三相小型发电机参数，

欧洲狮发电机着重于新产品、新技术的开发与研究，并始终坚持“优质持之以恒，服务面面俱到;不断优化质量体系，永远追求客户满意”的质量管理方针，确保为每一位客户提供优质产品和服务。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。

柴油比其他一些能源如汽油、煤炭等便宜得多。如果使用柴油发电机组，可以节省28-30%的运行成本。柴油发动机比起汽油发动机和其他动力设备，更坚固耐用。只要保持平时的正常保养维护，你可以使用数十年。现在每栋大楼都会使用柴油发电机组作为备用电源。只有蒸汽机、蒸汽轮机才是将水在锅炉中烧成蒸汽，再推动发动机工作。在大功率的火电厂，现在都采用蒸汽轮机，再带动发电机。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数

额定功率KW 6

备用功率KW 6.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-188TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置