

3公分蓄排水板 加强型蓄排水板 塑料蓄排水板

产品名称	3公分蓄排水板 加强型蓄排水板 塑料蓄排水板
公司名称	山东阔展工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:阔展 型号:齐全 订货电话:13562885885
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园南河西村
联系电话	13562885885

产品详情

3公分蓄排水板 加强型蓄排水板 塑料蓄排水板

防水板概念

用于地下防腐、防渗工程的HDPE防水板（新型HDPE防水板）是在普通防水板的基础上经过配方重组，选用优质的低压高密度聚乙烯原料，并科学配比碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的全自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。此生产线是高度自动化的，从订单的输入、配方、进料、加工到质量的监控，都由计算机的全自动控制，并且严格依据科学的数据来操作的。并且能够同时使用最新的原料（具有超强的拉力强度），如Metallocence及传统的PE、EVA、LLDPE等。所有产品均依据美国ASTM D标准执行生产，达到或超过国家标准，产品规格齐全，厚度0.2mm-2.5mm，宽幅1m-8m，满足人工湖防渗,污水池防渗,蓄水池防渗,环境保护,矿业化工等项目的防参与防腐要求。

防水板特性

强度——同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布。

抗紫外线光照——具有极高的抗紫外线能力。

耐极高温性能——耐高温达230℃，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能。 渗透性及平面排水

性——防水板较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能。

耐蠕变性——防水板耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀。

延展性——防水板一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面。

防水板特点：

- 1、优良的柔韧性、防渗性、延伸率及耐磨性；

- 2、具有较好的隔离性、抗穿刺性；
- 3、无化学污染；
- 4、耐酸碱及多种化学物质，尺寸稳定性好，粘结性好，便于施工。

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。3公分蓄排水板 加强型蓄排水板 塑料蓄排水板

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。

复合土工膜复合土工膜（复合防渗膜）分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。详情咨询：(免费服务)欢迎新老客户前来咨询洽谈业务

长丝土工布性能特点；聚酯长比土工布是采用聚酯办法经纺丝针刺固结直接制成，产品规格从80-800g/m²任意选择，它是岩土工程和土木工程中应用的一种土工合成材料，是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成，其纤维排列成三维结构。除了具有良好的力学性能外，还具有较好的纵横向排水性能和良好的延伸性能及较高的耐生物、耐酸碱、耐老化等化学稳定性能。同时，还具有较宽的孔径范围、曲折的孔隙分布、优良的渗透性能和过滤性能。长丝土工布用途：水利工程堤坝及护坡的反滤，渠道的隔离、防渗；公路、铁路、机场跑道的基础隔离、反滤、排水、土坡、挡土墙及路面加筋、排水；港口工程的软基处理，海滩围堤、海港码头及防波堤加筋、排水；聚酯长丝土工布已普遍应用于基础设施建设领域，逐步被应用于更广泛的领域。135.6288.5885

阔展土工席垫是一种以乱丝熔融铺网而成的新型土工合成材料，它耐压高、开孔密度大，具有全方位集水、水平排水功能。组成结构是一个立体的土工网芯，两面都配有针刺穿孔无纺土工织物。立体土工网芯能够迅速地排出地下水，自身还有一个孔隙维护系统，能在高荷载下阻断毛细水。同时，它还能起到隔离加固作用。

作用：3公分蓄排水板 加强型蓄排水板 塑料蓄排水板

土工席垫与无纺土工布复合后，能在掩埋的封闭覆盖层之下，将汇集渗透过土壤覆盖层的雨水或堆场本身排放的污水，利用其独特的排水功能，按照工程要求从土工席垫夹层中有序排放，而不会形成淤堵。因此可以避免因土壤覆盖层吸水饱和而产生可能的滑动问题。土工席垫既能排水，同时也可排放土壤（特别是垃圾废弃物）中因发酵产生的沼气，在垃圾填埋场中应用尤其适用。土工席垫与HDPE土工膜结合应用时，同时能起到很好地保护HDPE膜不被穿刺的作用。

山东阔展工程材料有限公司

山东阔展工程材料有限公司始建于2007年12月，位于雄伟的泰山脚下，公司拥有强有力的专业队伍，并与各高校和科研机构广泛合作，可根据土工合成材料的发展趋势及客户的需求开发、生产具有国际先进水平的前沿产品，并可为客户提供各种相关的技术服务。公司ISO9001:2000质量体系为标准，推行科学的企业管理，并在实践中不断探索具备了一套较为完善的管理体系，是一个充满活力的成长型企业。公司宗旨：开拓创新，质量求胜，诚信为本，客户第一。本公司采用先进的生产设备，投资5000万人民币。拥有6条进口生产线，每日产量可达到3000平，是泰安地区最大的工程材料生产厂家。质料保证通过了ISO9001国际体系认证专业致力于停车场、人行道、园林绿化、垃圾填埋场、消防登高面绿化、防水工程领域建设。合理的工艺，优选的材料，严格的质量控制，专业生产的塑料植草格、车库排水板、膨润土防水毯、蓄排水板、聚酯无纺复合土工布、HDPE土工膜、三维复合排水板网、海绵城市蓄水模块、加筋麦克垫、土工格室、等土工合成新材料产品，各产品指标已接近或超过世界先进水平，公司拥有一流的生产和检测设备，并具备全而完善的质量管理体系，产品和企业多次获得了“质量诚信消费者（用户）信得过单位”、“3A级质量诚信会员”、“优秀诚信民营企业”“重合同守信用单位”、“国家级高新技术企业”等荣誉。良好的产品质量和客户服务赢得广大客户的一致好评，颇具影响力！随着国家综合国力的不断增强以及对基础建设、水利工程、环保建设投入的加大和加快，“阔展”人将更加“励精图治”，秉承“诚义为本、高效务实、创造超越”的企业理念，不断进行产品升级和管理创新，并形成了一系列完善的售后服务。专心致力于中国土工工程材料事业。以更加辉煌的业绩回报社会各界，我们热忱欢迎国内外客户与本公司建立各种合作业务关系，并随时恭候国内外客户的垂询和指导。愿与您真诚携手共创锦绣前程，为国家基础建设事业做出应有的努力和贡献！
咨询热线：13562885885QQ:1684496116联系人：肖经理山东阔展工程材料有限公司3公分蓄排水板
加强型蓄排水板 塑料蓄排水板