

# 手动搪瓷放料球阀 Q41TC-10 DN50

产品名称	手动搪瓷放料球阀 Q41TC-10 DN50
公司名称	浙江川业阀门有限公司
价格	980.00/个
规格参数	品牌:川业 适用介质:弱酸碱介质 产地:浙江温州
公司地址	永嘉县瓯北镇浦二工业区三浦路101号
联系电话	0577-67951912 17769501952

## 产品详情

产品型号：Q41TC-10-Q235连接形式：法兰

公称通径：DN25--DN150（mm）压力范围：0--1.0（Mpa）主体材料：搪瓷碳钢适用介质：  
：酸,碱

型号：HG-Q41-TC72-DN50--0.6Mp-Q235

其中HG为国家化工

行业标准,Q为球阀标准,4为法兰连接形

式,1为浮动直通形式,TC72搪玻璃

为衬里标准,DN50为通径标准,0.6为公称压力标准,Q235为主体材质。 特点

一,耐磨；由于搪瓷球阀的阀芯是搪瓷,密封圈是四氟的,所以搪瓷球阀在开关时不会产生太大的磨损。（它的硬度系数为80-90）：

二,密封性能好;由于搪瓷球阀的密封是采用烧结而成,阀芯与密封圈完全。所以他的密封性能是可靠的。

三,使用时间长:已广泛应用于石油,化工,发电,造纸等各部门,以及人们日常生活中。

优点:

1. 流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2. 结构简单,体积小,重量轻。
3. 紧密可靠。它有两个密封面,而且球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转 $90^{\circ}$ ,便于远距离的控制。
5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

