

供应倾角挡边输送带

产品名称	供应倾角挡边输送带
公司名称	青岛海顺德橡胶输送带有限公司
价格	28.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	0532-87190057 18753273907

产品详情

大倾角挡边带是一种新型的带式输送机，它具有变角容易.占地面积少.能耗省.噪音低.输送量大.胶带运行平稳.使用寿命长.可选机型多.总体造价低等优点。

大倾角挡边带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

[大倾角波状挡边输送带](#)特点：

适用于倾角0°~90°散装物料的输送；大倾角输送带-大倾角挡边输送带具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点；解决了普通输送带和花纹输送带所不能达到的输送角度；大倾角波状挡边输送带还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。

结构组成：

基带：大倾角波状挡边输送带骨架材料采用涤棉浸胶帆布（EP帆布、钢绳芯）和横向刚性加强层；在带体内加入横向刚性加强层，解决了大规格挡边输送带的塌带问题。

挡边：根据挡边的作用及整体带的运转特性，大倾角波状挡边输送带采取了增加挡边的含胶量，在挡边内部加贴尼龙布作为骨架层等措施；增强了挡边的耐曲挠、抗撕裂性，提高了挡边的使用寿命

隔板：大倾角波状挡边输送带采用胶料与纤维复合材料混炼的工艺使得隔板挺性大，硬度高、增强了耐冲击性，避免了其因受力较大而发生形变。

基带、挡边、隔板的粘接：大倾角波状挡边输送带采用二次同步低温连续硫化的先进工艺，提高了粘合强度，并避免因多次高温硫化而老化基带。

挡边与隔板间采用螺栓联接工艺：大倾角波状挡边输送带既解决了大角度提升料而出现的漏料现象，又提高了带体刚性。

具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、高效率、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

【大倾角挡边带】联系方式

大倾角挡边带，挡边角挡边输送带，钢丝绳提升带，防撕裂钢丝绳提升带，橡胶钢丝绳输送带，耐热挡边带，环形橡胶输送带，大倾角波状挡边带，波状挡边传送带，白色橡胶输送带，白色花纹橡胶带，斗提机钢丝绳提升带，提升机专用钢丝绳提升带，钢丝绳提升带，斗提机提升带，提升机提升带，挡边带，挡边输送带，耐热挡边带大倾角波纹挡边输送带，提升机专用钢丝绳芯胶带，棉帆布，聚酯，尼龙输送带，耐高温、耐酸碱、耐寒输送带，耐高温、耐烧灼金属网芯输送带，电子称裙边带，花纹带，抽油机皮带，钢丝绳输送带，PVC、PVG输送带，钢缆牵引带，橡胶水坝以及各种特殊性能的橡胶输送带产品，价格优惠，质量三包，服务领先。

本公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱和激情，公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，携手共创美好明天！