

铸铁闸门 手动启闭机 拍门 水库闸门

产品名称	铸铁闸门 手动启闭机 拍门 水库闸门
公司名称	新河县弘洋水利机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌：弘洋:新河县弘洋水机械厂 型号：齐全:按需定制 产地：河北省:弘洋水利
公司地址	新河县308线西段路南（振堂路286号）
联系电话	0319-4781321 15132960459

产品详情

铸铁闸门 手动启闭机 拍门 水库闸门

我厂主导产品有；螺杆式启闭机分为：手动、电动、手电两用、全封闭式、直联式、斜拉式、单吊点及双吊点式，从0.3吨-100吨多种规格型号。卷扬式启闭机分为；台车式、移动式、弧门式、[QPQ、QPK、QPT、QHQP]从5T--250T单吊点及双吊点等多种型号规格。清污设备系列分为；不 锈钢细格栅栅条间隙1mm-20mm、拦污栅、齿式回转格栅除污机、栅式回转格栅除污机、GLGS高链式格链除污机、YZL型螺旋压榨机、XGS旋转式格 栅除污机、HZG回转式格栅除污机。铸铁复合闸门；适用于水头比较深的水域，如水电站、水库等。铸铁闸门从0.2米*0.2米--6.5米*6.5米六十 余种规格。

铸铁闸门有方形、圆形两种。铸铁闸门一般由门叶和门框两部分组成，门体和门框的材料为铸铁，一般整体铸造、整体加工。门体一般采用面板与加强肋的结构，面板可做平面或拱形。门体一般整体铸造和机加工，但尺寸较大的可采用分块组成式。门体上一般采用整体式金属止水，兼作支承滑块，金属止水用同材料制作的沉头螺钉紧固在门体上，螺钉头部与止水工作面一起精加工，一些尺寸较大的也可“P”形橡皮止水。门框为铸铁闸门与基础之间的连接构件，相当于平面钢闸门的埋高部分。门框包括下部门框和上部导轨两部分。下部门框一般整体铸造加工，导轨可用螺栓（螺钉）与门框相接，或与下部门框整体铸造，在门体开启到位置时，导轨的顶端应高于门体的水平中心线。