

抛光机过滤纸，抛光液过滤纸，珩磨机过滤布，平整机用过滤纸

产品名称	抛光机过滤纸，抛光液过滤纸，珩磨机过滤布，平整机用过滤纸
公司名称	上海琳洁过滤材料有限公司
价格	100.00/卷
规格参数	品牌:琳洁 规格:根据客户要求 产地:上海
公司地址	上海闵行区尚义路459弄3号
联系电话	189-30408165 13818870674

产品详情

抛光机过滤纸，抛光液过滤纸，珩磨机过滤布，平整机用过滤纸

上海琳洁过滤产品主要应用于汽车行业：发动机缸体缸盖线、变速箱、曲轴、连杆线。轴承行业：轴承磨加工、超精及清洗。冶金行业：轧机工艺润滑、轧机轴承工艺润滑。有色金属行业：有色金属板带、箔材轧机冷轧。机床行业及其它机械加工等湿式加工行业。

备注：适用于金属切削液过滤、磨削液过滤、拉丝油过滤、轧制油过滤、研磨液过滤、润滑油过滤、绝缘油过滤等工业用油的过滤。

汽车加工 汽车零部件，缸盖，缸体，发动机过滤专用过滤纸

磨床加工 切削液；磨削液；冷却液专用过滤纸

轴承加工 切削液，磨削液集中过滤专用过滤纸

铝加工 轧制油；乳化液；磨床切削液过滤纸。

铜加工 热连轧冷却乳液；拉丝机乳液过滤纸。

钢铁加工 薄板轧制乳化液；磨床磨削液过滤纸。

用于真空负压纸带过滤机，霍夫曼过滤机及重力式纸带过滤机使用的滤纸精度范围有7 μ ~50 μ，

可定制切割过滤耗材,纸卷可做成各种规格,最小400mm最大2440mm

纸卷有多种直径和多种纸管内径，滤纸厚度0.12-0.49mm，重量18-100g/m²，

过滤耗材的选用就像已在使用的过滤设备一样重要。制作过滤耗材的原料一般有丙纶、聚酯、聚丙烯、人造纤维、聚酯-纤维素混合物等。

滤纸的湿态抗拉强度很重要，在工作状态它要有足够强度拉动它本身重量、覆盖在其表面的滤饼的重量及与链条的摩擦力。

当选择滤纸时，所需达到的过滤精度，具体过滤设备类型，冷却液的温度、酸碱度等均需考虑。

滤纸必须保证在长度方向连续到底无接口，否则易引起杂质的渗漏。

滤纸应厚度均匀，纤维纵横分布均匀

抛光机过滤纸，抛光液过滤纸，珩磨机过滤布，平整机用过滤纸