

耐高温无石棉板材 进口克林格密封板材系列

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 耐高温无石棉板材 进口克林格密封板材系列 |
| 公司名称 | 宁波亚联密封制品有限公司 |
| 价格 | 2.00/件 |
| 规格参数 | 无石棉板材:耐高温 克林格板材:耐高压 克林格垫片:耐油 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-87787400 15888130120 |

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

亚联密封无石棉板是使用非金属材料作为填充料、天然橡胶、丁胶作为粘合剂，有机、无机纤维为框架，在高温高压下滚压成板，众所周知，石棉材料对人体健康危害的严重性，在欧美和日本等发达国家早已经禁止使用石棉材料，而我国也将会逐渐淘汰石棉密封材料，由无石棉密封材料所替代。

无石棉板主要的应用：

>适用于水、高温蒸汽、压缩空气、关节的一部分,换热器管材、阀门等。

>可用于食品和药品工业。 >可适用于造船业，以及汽车加工

无石棉板主要的特点：

>100%不含石棉 >适用的温度以及压力范围广

项目 单位 值 颜色 / 灰色 (标志黑色) 粘合剂 NBR 纤维 腈纶、纤维素纤维 密度 g/cm³
1.70~1.90 抗拉强度 ASTM F-152 Mpa 4.5 压缩率 ASTM F-36 % 7~17
回弹率 ASTM F-36 % 30 蠕变性 N/mm² 35 密封性 ASTM F-37 cm³/s 1.5 x 10⁻²
耐油增厚率 IRM903 油 或 3# 油 149 ±2 , 5h (ASTM F-146) % 12 ASTM 燃料油 B
21 ~30 , 5h (ASTM F-146) % 18 使用温度 100~120 适用介质: 适用于自来水
、工业水、海水、空气、一般的酸、碱、油等。使用温度应在 100 ~120 。(注: 温度
, 不可能为实际长期使用的温度。颜色可有顾客自选, 主要颜色有绿色、黄色、蓝色、黑
色。可贴牌生产。)

产品颜色: 黑色, 黑与白、蓝、绿和白等。我们也可以按照客户要求生产。

可用不锈钢、铜、SS等加强, 网格插入(B101**M)

加入金属丝增强(B101**S), 石墨涂层(B101**G)