合金高压法兰盖，制造许可高压法兰盖

产品名称	合金高压法兰盖，制造许可高压法兰盖
公司名称	沧州汇商管件制造有限公司
价格	5.00/个
规格参数	汇商:1 DN800:2 河北:3
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县张官店东牌坊北400米路西（注册地址）
联系电话	13127348106

产品详情

法兰盖也称盲板法兰
、盲板。是中间不带孔的法
兰，供封住管道堵头用。作用与焊接封头及丝扣管帽
是一样的，只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来，而焊接封头则不行。

法兰盖（BL)密封面:平面(FF)、突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、环连接面(RJ)

生产材料:碳钢、不锈钢、合金钢

规格: 1/2 ″ ～80 ″ （10-2000） 压力等级:0.6Mpa ～32Mpa、150Lb ～2500Lb、PN0.25-PN42.0

材质:20#、304、304L、321、316、316L、310S等各种材质 常用标准:

国标：GB/T9112-2000（GB9113?1-2000～GB9123?4-2000） 美标：ANSI B16.5

Class150、300、600、900、1500（WN、SO、BL、TH、LJ、SW） 日标：JIS

5K、10K、16K、20K（PL、SO、BL、WN、TH、SW）

德标

：DIN257

3、2572、2631、257

6、2632、2633、2543、2634、2545（PL

、SO、WN、BL、TH）　化工部

标准：HG5010-52～HG5028-58、HGJ44-91～HGJ65-91、HG20592-97系列、HG20615-97系列机械部标准：JB81-59～JB86-59、JB/T79-94～JB/T86-94、JB/T74-1994

压力容器标准：JB1157-82～JB1160-82、JB4700-2000～JB4707-2000

应用范围：锅炉压力容器

、石油、化工、造船、制药、治金、机械、食品等行业。法兰连接是管道施工的重要连接方式。

法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先

各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫

，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。

法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰

。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。

根据压力的不同等级，法兰垫也有不同材料，从低压石棉垫、橡胶垫、高压石棉垫到金属垫都有。

法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。