

火龙果取汁用带式压榨机新乡鑫华轻工机械行业品质超优质哦

产品名称	火龙果取汁用带式压榨机新乡鑫华轻工机械行业品质超优质哦
公司名称	新乡市鑫华轻工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫华轻工牌 型号:XHDY-3T/H 产地:新乡
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营新村南
联系电话	1393-7388609 15544299035

产品详情

火龙果取汁用带式压榨机新乡鑫华轻工机械行业品质超优质哦，优质高效出汁率的带式压榨机设备鑫华轻工机械有这个生产提供的能力，鑫华轻工机械给您品质放心的带式压榨机设备，期待您对我们的选择！高效，高能，高质量是我们的三高品质特性，给您放心的！鑫华轻工品牌在这放着呢，值得您的选择！

1.用途及特点：

本机是将物料均匀地摊铺在两条运动的滤带之间，通过气囊施压降滤带张紧，经过多组压榨辊的弯曲挤压，对物料在滤带间进行固液分离的专用设备。

1、可适应不同果蔬、苹果、梨、桃、樱桃、草莓、桑葚等果肉原料的榨汁工艺变化要求，滤带张紧、运行速度、物料摊铺厚度均可无极调节，摊铺宽度也可进行调节，配有强压装置，强化压榨效果。

2、该机设有光电-气动自动纠偏系统，在连续工作状态下，自动对滤带进行跑偏控制，也可以手动纠偏。设备两侧均装有急停按钮，以保证设备的安全。

3、滤带采用高强度并符合食品卫生要求的无毒材料，编制而成，有足够的透气率，机架及各种辊子采用不锈钢或食品橡胶制造，压榨辊采用水平密集布置，设备高度低，接汁盘集中，便于清洗和维修。

4、配有清洗装置，在连续工作的状态下，对滤带进行清洗以保证滤带的透气性，本机对压榨的物料是夹在两滤带之间，因此出汁通道短、面积大，处理能力大，对一些螺旋压榨机难以处理的含纤维少、果胶高的水果，也可以进行加工，只是处理能力和出汁率因物料不同有一定差异

2.技术参数：

型号	生产能力	功率	滤带宽	滤带张力	滤带线速	外形尺寸
Dw-100	5t/h	3kw	1200mm	10KN/m	3.5-12m/min	400x1900x2250mm
Dw-150	10t/h	4kw	1700mm	4500x2300x2250mm		
Dw-200	20t/h	5.5kw	2000mm	5000x2600x2500mm		