

YG型防爆立式管道油泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | YG型防爆立式管道油泵 |
| 公司名称 | 浙江扬子江泵业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州永嘉县瓯北镇浦西工业区 |
| 联系电话 | 0577-67980815 13587731506 |

产品详情

YG型立式管道油泵产品概述

YG系列管道离心油泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用IS离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，符合新国家机械部JB/T53058-93的标准要求，产品按国际ISO2858标准设计制造，93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。

YG型立式管道油泵产品特点

- 1、泵为立工结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用；
- 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪声很低；
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命；
- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

YG型立式管道油泵主要用途

1、 YG系列立式管道油泵适用于输送不含固体颗粒的介质，如汽油、煤油、柴油等石油产品，温度为-20 +120 ；

2、 所输送油类介质温度 $T > 120$ 或含有微量颗粒时，可选择高温结构或化工泵结构。

YG型立式管道油泵工作条件

1、 吸入压力 1.0MPa，或泵系统高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、 环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 95\%$ 。

3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $> 0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。