

# 供应BJXG系列氨分解气体保护烧结气氛回转炉旋转管式炉

产品名称	供应BJXG系列氨分解气体保护烧结气氛回转炉旋转管式炉
公司名称	宜兴市邦世达炉业有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:邦世达 型号:BJXG-24-10 产地:江苏宜兴
公司地址	宜兴市和桥镇鹅洲南路588号
联系电话	0510-87195028 18761551100

## 产品详情

### 一、概述

气氛回转炉主要适用于粉末、颗粒在气氛保护中的动态烧结与还原。动态烧结使物料受热均衡。

### 二、规格、型号

设备名称：气氛回转炉

型号：BJXG-24-10

炉胆尺寸：450\*800mm（直径\*长度）两端计算

装料量：约30L

炉胆材质：SUS310S高温不锈钢

烧结时间：根据产品工艺调节

使用气氛：氢气、氨分解气

使用方法：预抽真空后通入气氛反应烧结

### 三、技术参数

额定功率：24KW（实际功率由仪表自动控制调节）

电压：380V

相数：三相

额定温度：1100

使用温度：1000

控制精度： $\pm 1$

炉腔及保温材料：氧化铝陶瓷纤维

控制方式：可控硅移相调压

报警保护：超温报警保护

温控仪表：程序仪表（可编程）

热电偶：K型

旋转速度：1-6r/min（变频调节）

升降角度：0-15度（电动调节）

进料方式：人工进料

炉壳整体材质：A3钢

### 四、加热

加热温区：分成2个温区

加热元件：电阻丝

加热方式：上下加热

## 五、物料简易烧结流程

人工进料，进完料后抽真空，然后冲入还原气氛，排气口可直接点火燃烧掉，也可用管子引出到空旷处，设置温度曲线启动烧结，烧结完成关掉还原性气源，冲入氮气置换掉炉管内残留还原性气，启动升降，降低出料口反向旋转炉管出料。

注：气氛回转炉可根据客户要求设计定制，详情请来电咨询！