

# 电动碳钢刀型闸阀、薄形刀型闸阀、对夹式薄型闸阀

产品名称	电动碳钢刀型闸阀、薄形刀型闸阀、对夹式薄型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973H/X/Y-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

电动碳钢刀型闸阀、薄形刀型闸阀、对夹式薄型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，对夹式电动刀型闸阀具有体积小，重量轻，对夹式电动刀型闸阀产品属对夹式H型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，对夹式电动刀型闸阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

电动碳钢刀型闸阀、薄形刀型闸阀、对夹式薄型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
- 2 公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
- 4 适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)
- 7 泄漏量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s)、软密封:A级(零泄漏)

## 8 驱动方式：电动执行器（开关型、调节型、防爆型、智能一体式）

电动碳钢刀型闸阀、薄形刀型闸阀、对夹式薄型闸阀性能参数

公称压力

壳体试验 ( Mpa)

密封试验 ( Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、1.0、1.6

0.9、1.5、2.4

0.7、1.1、1.8

900

纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物

电动碳钢刀型闸阀、薄形刀型闸阀、对夹式薄型闸阀零部件材料

阀体、阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

盘根

电动碳钢刀型闸阀、薄形刀型闸阀、对夹式薄型闸阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD01.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M162  
20100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-  
M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M204004001025655  
15482125016-M22400450114615565532138020-M22530