

LED防爆灯德力西集团弘宇防爆科技有限公司厂家

产品名称	LED防爆灯德力西集团弘宇防爆科技有限公司厂家
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:德力西 型号:BLED 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

LED防爆灯德力西集团弘宇防爆科技有限公司厂家：

德力西防爆LED防爆灯具（圆形）IIC 防爆LED灯具，LED防爆灯具同防爆灯具相同,与防爆灯具不同的是光源采用LED，为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具。LED防爆灯具的其中一个非常重要的防爆原理就是限制与爆炸性气体、爆炸性粉尘接触的外壳表面、零部件表面或电子元器件表面的温度以及限制电气接触表面温度低于其Z小点燃温度或引燃温度。

德力西LED防爆灯具的特点优势：

一、光学系统特点:

- 1.优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高效率；
- 2.采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能；
- 3.精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率；

二、驱动系统特点:

- 1.采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；
- 2.EA型可作为正常工作照明，具有应急功能，EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态。A.B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动；

3.具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力；

4.具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动；驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

三、散热系统特点:

1.精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作；

2.精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命；

3.精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿

四、整灯结构特点:

1.采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能；

2.采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击；

3.全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成；

4.采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修；

5.采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择

德力西LED防爆灯具使用范围：

1.BLED系列 LED防爆投光灯广泛适用于石油、石化、钢铁、电力、港口码头、室外作业及施工现场等场所做普通照明和作业照明之用。

2.适用于防护要求较高、潮湿的场所；

3.适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

4.适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

5.适用于T1-T6温度级别。

德力西LED防爆照明灯的技术参数：

防爆标志：ExdIIC T5

防护等级：IP65

电压：220v

光源：LED

德力西LED防爆灯性能特点:

- 1.灯具配光独特，照射范围内容照度均匀，照射角度达220度，充分对光线进行了有效利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。
- 2.光源采用进口亮LED灯珠，耗电量仅为金卤灯的40%。
- 3.电源关键元件全部选择用德力西品牌，高效、稳定。
- 4.采用独特散热结构，运用热传递导热方式加速导热，有效保证LED高效散热，从而使LED寿命能够达到10万小时。
- 5.隔爆型防爆等级，能在各种行业易燃易爆场所使用。
- 6.可并联接线，省去了接线盒及安装成本。
- 7.外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。

德力西集团防爆电器有限公司，专业生产各种防爆电器设备，欢迎您！

专业产品：防爆配电箱、防爆控制箱、防爆接线箱、等各种防爆箱（可按客户提供图纸制造），LED防爆灯、防爆荧光灯、防爆投光灯、防爆应急灯、防爆标志灯、防爆泛光灯、防爆马路灯、防爆平台灯、防爆声光报警器、等各种防爆灯，防爆爆轴流风机、防爆行程开关、防爆照明开关、防爆操作柱、防爆接线盒、防爆穿线盒、防爆挠性连接管、防爆控制按钮、防眩通路灯、防眩泛光灯、防爆活接头、防爆管接头、防爆插销、防爆镇流器等。欢迎您洽谈。