

润滑脂滚筒安定性测试仪SH/T0122

产品名称	润滑脂滚筒安定性测试仪SH/T0122
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:JF0122 品牌:加法仪器仪表 产地:湖南长沙
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

润滑脂滚筒安定性测试仪SH/T0122 产品型号：JF0122

润滑脂滚筒安定性测试仪SH/T0122加法仪器仪表专业供应仪器简介

润滑脂滚筒安定性测试仪操作本仪器时：用一定量的试样，在室温下，在滚筒试验机上工作2h后，测定试验前后润滑脂的工作锥入度。该仪器适用于测定润滑脂在滚筒试验机上工作后的稠度变化，用以判断润滑脂的机械剪切安定性。

润滑脂滚筒安定性测试仪SH/T0122加法仪器仪表专业供应技术参数1、适用标准 ASTM D1831 SH/T0122、加热方式电热圈加热3、计时方式数字计时器4、控温范围21 ~ 38 5、电机转速155 ~ 180r/min6、工作单元2单元7、整机功率1000W8、工作电源AC220V/50HZ

润滑脂滚筒安定性测试仪SH/T0122加法仪器仪表专业供应性能特点1、不锈钢制滚筒器 90 × 180mm 5kg；2、空转轮有定位环，控制滚筒正常工作；3、下方装有驱动马达，使转速保持在155 ~ 180r/min；4、皮带驱动滚筒；5、微电脑温控器，数字显示，精度 ± 5 PT100传感器；6、数字计时器，记录工作时间，带风鸣报警器；7、可同时试验两个滚筒；8、仪器箱盖上油一个温度计孔，可进行温度修正；

湖南加法仪器仪表有限公司是主要从事石油化工分析仪器的研究、制造和销售。润滑脂类检测仪器相关产品：滚筒安定性测定仪、相似粘度测定仪、低温转矩测定仪、高温轴承寿命测定仪、氧化安定性测定仪、蒸发度测定仪、表观粘度测定仪