

重汽豪沃双桥12吨水罐消防车

产品名称	重汽豪沃双桥12吨水罐消防车
公司名称	襄樊新中昌专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:水罐消防车 品牌:中昌牌 排量:多种供选(L)
公司地址	湖北省襄樊市高新区二汽基地名
联系电话	86-07102824199 18607279982

产品详情

类型 水罐消防车 品牌 中昌牌
排量 多种供选(L) 燃料种类 柴油
产品名称: 重汽豪沃双桥水罐消防车 底盘型号: zz1257m4647c 发动机型号: wd615.93e 实际容积: 装水12吨

产品名称:	重汽豪沃双桥水罐消防车		
公告批次:	207	总质量:	27600
额定质量:	12350	整备质量:	14800
最高车速:	85(km/h)	接近离去角(°):	16/13
前悬/后悬:	1500/2490	前排乘客(人):	2+4
弹簧片数:	10/12,4/12,10/-	燃料种类:	柴油
轮胎数:	10	轮胎规格:	11.00-20,12.00-20
前轮距:	2022,2041	后轮距:	1830/1830
轴数:	3	轴距:	4600+1350,4575+1400
外形尺寸(mm):	10025/2500/3600		
货箱尺寸(mm):	-		

发动机厂商:	发动机型号:	发动机排量(ml):	发动机功率(kw):
中国重型汽车集团有限公司	wd615.92wd615.93wd615.93e	9726972697269726972697	196213213198196213221221
中国重型汽车集团有限公司	wd615.92c wd615.92e wd615.93	269726	
中国重型汽车集团有限公司	cwd615.97c wd615.97e		
中国重型汽车集团有限公司			
中国重型汽车集团有限公司			
中国重型汽车集团有限公司			
中国重型汽车集团有限公司			

底盘型号:	中国重汽集团济南卡车股份有限公司/-
备注:	该车水罐载液量为12350kg;罐体容积:12.350立方米;罐体尺寸(长×宽×高):4140×2300×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;仅采用wd615.93e,wd615.92c,wd615.92e,wd615.93c发动机;后伸:60m。

专用功能说明

消防泵型号：中低压泵:型号cb20.10/30.60

低压流量:60l/s/1.0mpa

中压流量:30l/s/1.0mpa

最大真空度： 85kpa

最大吸水深度：7m

最大吸深引水时间 50s

消防炮型号：pp48消防炮流量:48l/s/1.0mpa 水射程： 60米

制作生产说明

§ § 管路系统规格统一，操作方便，具有防腐、防冻、防振。器材箱及泵房均采用武钢碳钢制作。§ 驾驶室前顶部前段为长排警灯：警报器功率为100w，车顶前后配24v、60w火场照明灯一只，并配有爆闪灯。乘员室、器材箱、泵房内均配有照明灯。§ 整车烤漆采用进口颜料配制的r3消防红优质面漆，车顶、翼子板、轮胎外圈、前保险杠为白色。所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志；整车性能符合gb7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定；所有铆接间距均匀、适中；车顶设有防护栏杆、防滑花纹板；车辆设有上下扶梯；

需要更多资料及产品图片请直接与我们公司销售部消防车负责人：王聪18607279985 15571111674联系，我们会为您提供最好的服务！以上所列参数供用户参考，新中昌公司保留改进产品的权利。