

卫生级过滤器卫生级空气过滤器 温州仁利阀门管件

产品名称	卫生级过滤器卫生级空气过滤器 温州仁利阀门管件
公司名称	温州市龙湾永兴仁利阀门厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:RL仁利 材质:SUS304 产地:温州
公司地址	永兴街道乐一北路
联系电话	15871891809

产品详情

不锈钢过滤器,食品级过滤器,卫生级过滤器,卫生过滤器,筒式过滤器,微孔过滤器,钛棒过滤器,直通过滤器,管道过滤器,角式过滤器,Y型过滤器,
卫生级Y型过滤器,不锈钢Y型管道过滤器,卫生级管道过滤器,呼吸器,气体过滤器,
空气过滤器,罐顶呼吸器,脱碳过滤器,药液过滤器,果汁过滤器,卫生级麦汁过滤器,
(滤芯,钛滤芯,钛棒,过滤芯,微孔膜滤芯,折叠滤芯,聚四氟乙烯滤芯,聚砜膜滤芯,尼龙膜滤芯,聚丙烯膜滤芯

应用：该产品主要应用在食品加工，酿酒，饮料，制药，化妆品、化学工业的辅助服务中，空气的过滤有着广泛的应用。根据过滤用途、介质情况、配置不同形式、不同材质的滤芯。如GMP厂制药用水，可以和5UM和1.0UM摺叠膜筒式滤芯两组串接使用。在发酵工业中空气过滤可以对送入空气进行除菌，除噬菌体过滤，也可封排出尾气进行处理，达到美国细菌过滤HIM标准。

滤芯参数：

滤芯材质:聚丙烯膜（PP）滤芯，聚四氟乙烯膜（PTFE）滤芯，醋酸纤维膜（CN-CA）滤芯。滤芯精度：0.1-60um(微米)滤芯长度有:10"（即250MM)滤芯接口方式：222（平嘴式）

过滤器参数:内表面；Ra0.2um

外表面：抛光处理、亚光处理、

过滤量：0.2T/H-0.5T/H

压力范围：0.1M.pa-0.6m.pa 1-6bar

内置滤筒数量：1支

滤筒高度：10"

常用滤芯材质：聚四氟乙烯（PTFE）聚矾（PE）尼龙（NYLON）聚丙烯（PP）

过滤孔径有：0.1UM 0.22UM 0.45U 1UM 3UM 5UM 10UM

材质：AISI304（1.4301）316L（1.4404）

由于使用场合不同可分为以下两类滤芯：疏水性（适用于气体）亲水性（适用于液体）