

# 不锈钢方形阻火器波纹阻火网防爆阻火器温州仁利阀门

产品名称	不锈钢方形阻火器波纹阻火网防爆阻火器温州仁利阀门
公司名称	温州市龙湾永兴仁利阀门厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:RL仁利
公司地址	永兴街道乐一北路
联系电话	15871891809

## 产品详情

波纹结构的阻火器经测试证明，阻火性能好，使用范围广，制造成本低，易于检查和安装等优点，所以这种结构的阻火器已被广泛使用。波纹结构阻火层可以由几层阻火层组成一个整体，但层与层之间不允许留有间隙，以防止火焰由间隙通过，破坏阻火器的整体阻火性能。

阻火波纹板常用不锈钢带或铜镍合金材料压制而成波纹状，波纹的大小由气体性质和阻止火焰速度决定。温州仁利公司波纹型阻火层有两种形式：一是由两个方向折成的波纹形的薄板材料组成，波纹之间分隔成许多小的孔隙和通道，给火焰提供了一条曲曲折折的通道。另一种是由波纹薄板和平板交替缠绕在中心轴上，组成一叠带有三角形孔隙阻火层，这种结构的阻火层可以根据设计需要生产不同直径、不同厚度和不同孔隙的波纹阻火层。温州仁利阀门管件有限公司专业研发生产各种规格波纹阻火网、阻火波纹板、不锈钢阻火片、不锈钢阻火盘/阻火板 带钢圈保护 大口径阻火网。温州仁利阀门管件有限公司专业生产PVC/PP呼吸阀、PVC/PP篮式过滤器、PVC/PP视镜视盅、PVC/PP-Y型过滤器等设备。常用波纹薄板的厚度为0.1-0.3mm之间,波纹的高度一般为0.2mm、0.3mm、0.5mm、0.7mm、1.2mm等，应根据阻止火焰速度决定