

贵州自流平水泥建材公司

产品名称	贵州自流平水泥建材公司
公司名称	贵阳自流平水泥建材科技有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:通达 型号:25 产地:贵州
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

15285595939厂价直销:地胶, 塑胶地板, PVC地板, 地板胶, 贵州自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

PVC卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面。1、自流平型环氧耐磨地坪漆因为要求地坪漆的流动性和流平性要很好, 耐磨和耐腐蚀性能优异, 因此应选用固体含量高而黏度低的环氧树脂。灌浆料是以高强度材料作为骨料, 以水泥作为结合剂, 辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水, 搅拌均匀后即可使用。灌浆料具有自流性好, 快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀; 无毒、无害、不老化、因地坪漆需要具有很高的流平性, 必须选用一些其他助剂, 如活性稀释剂等。这些组分的选用也需要着重考虑。同时, 我们要考虑流平剂的选用, 来处理一些出现刷痕、波纹等表面状态缺陷。2、是现代化医院静音防尘地坪PVC卷材铺贴必用之平整基面材料。对水质及周围环境无污染, 自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠, 降低成本, 缩短工期和使用方便等优点。按照给定的加水量称量每袋自流平粉料所需清水, 将自流平干粉料缓慢倒入盛有清水的搅拌桶中, 一边加粉料一边用搅拌器搅拌, 粉料不要一次倒入。从根本上改变设备底座受力情况, 使之均匀地承受设备的全部荷载, 从而满足各种机械, 电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求, 是无垫安装时代的理想灌浆材料。粉料完全加入, 搅拌均匀后, 放置1~2分钟, 再用搅拌器搅拌1分钟即可使用, 一定要注意不能有结块现象出现。环氧自流平是一种地面施工技术, 所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材, 通过加入各种助剂、颜料、填料等, 经严格配比加工而成。灌浆料外文名 Grouting material 概述是以高强度材料作为骨料简介型号技术特点用途影响因素配合比水灰比骨料加固程序专业规范加固卸荷构造措施操作规程自重法高位漏斗法压力灌浆法不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性, 而且具有附着力好、机械强度高, 固化后漆膜收缩率低, 能一次涂装成厚膜等优点, 因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。根据流动度及早期强度分为H-40、H-60、CGM灌浆料系列; 客运专线支座灌浆料; 特种灌浆料系列(防冻型、超强型、耐高温型等)。

技术特点把搅拌好的自流平浆料均匀倒入施工区域, 倒浆料时一定要注意每一次倒的浆料都要倒到上一次倒的浆料上边, 不能和上一次倒的浆料有间隙。早强, 高强, 大流动度(自流), 无收缩, 抗油渗参数

- 1、早强、高强：一天强度最高可达60MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产。用刮板辅助摊平至要求厚度。材料简述水泥基自流平砂浆的施工时要注意环境条件。在施工的时候和施工后的一周内，
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
- 4、无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。室内的温度应控制在10-28摄氏度，而且要避免风吹。这种工艺可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并迅速干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的镜面效果面层。
- 5、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。
- 6、耐久性：30次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 7、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

用途除找平功能之外，自流平还可以防潮、抗菌，防腐蚀等特点，广泛适用于医药、生物、电子等领域的无尘室、无菌室。灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基杯口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、此外，还要求基层地面有一定的强度，基层地面要是新浇筑的混凝土，其收缩必须完成。同时，要注意的是水泥自流平地坪施工时不得停水、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，建筑加固，梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。停电，不得间断性施工。自流平砂浆调拌时应注意用水量不要过量，以免造成强度降低。灌浆料的强度的决定因素主要是配合比，水灰比，骨料，外加剂，密实度以及后期的养护等。成品的养护是非常重要的。文名 环氧自流平 外文名 WD
特 性 耐水、耐油污、耐化学品腐蚀 应用领域 医药、生物、电子等领域