

MHJYV MHYV 1×22×21×45×2

产品名称	MHJYV MHYV 1×22×21×45×2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

做矿用通信电缆、矿井通信电缆，矿用控制电缆，矿用监测电缆，矿用监控电缆，市内通信电缆，市话电缆，计算机电缆，通信电源线，铁路信号电缆,控制电缆，局用配线电缆等，同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆，矿用通信电缆 矿用监控电缆

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×22×21×45×2

×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×22×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73

1/0.8 36.7 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km

0.06 近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70 电感 (800~1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40~+50 ; 平均最大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安

装的温度应不大于-10 最小弯曲半径: MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍, 其它型

号的电缆为外径的15倍。

MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

5-50