

玻璃钢化粪池-永平玻璃钢化粪池-玻璃钢化粪池供应

产品名称	玻璃钢化粪池-永平玻璃钢化粪池-玻璃钢化粪池供应
公司名称	云南京亨环保科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:京亨 型号:SMC1.0 作用:沉淀池
公司地址	云南昆明市滇池度假区景观路12号
联系电话	0871-63325959 15334397825

产品详情

玻璃钢化粪池,永平玻璃钢化粪池,玻璃钢化粪池供应

玻璃钢化粪池产品概述：玻璃钢化粪池是以玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂的高强度玻璃纤维复合材料为主体材料，玻璃钢化粪池采用先进的玻璃钢缠绕工艺制作筒体加凹凸面车轮形封头结构。玻璃钢化粪池筒体的壁厚、加盘的间距等采用ansys结构计算软件进行强度、刚度优化设计、结构设计独特、技术领先，具有质量轻、强度高、耐腐蚀性好、无渗漏、无污染、成型性好、使用寿命长等特点。池体两端设有进、出水管和罐顶设有检查井口，池内用隔仓板分格，并设有环流泛水装置以增加污水滞留时间，提高腐化效果。 **工作原理：**化粪池是一种利用沉淀和臭氧发酵原理去除生活污水中悬浮物性有机物的最初级处理构筑物生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质，悬浮物固体浓度为100—350mg/L，有机物浓度BOD5在100—400mg斜/L之间，其中悬浮性的有机物BOD5在50—200mg/L。污水进入化粪池经过12—24h的沉淀，去除50%-60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的臭氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期清掏外运，填埋或用作肥料。

玻璃钢化粪池使用范围：住宅小区、建筑办公楼、学校、疗养院、企业车间、生活间等工业民用建筑的生活、粪便污水的初步处理。

玻璃钢化粪池性能及特性：产品采用优质玻璃钢复合材料制造，具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗冲击、强度高等优点，使用寿命可与建筑同步。密封性好，不渗漏、彻底防止传统化粪池地下水渗漏所产生的污染。同时改善地基湿软下沉对建筑的危害，具有较好的环保效益。本设备采用独特结构设计和高效挂膜填料，去除效率高，占地面积小，场地选择灵活，特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池。产品重量轻，便于运输。产品整体成型，无需拼装，安装快捷。产品抗压强度高，可安装在绿化草坪中，也可安装于道路下。