美孚MOBIL RARUS 824合成空压机油

产品名称	美孚MOBIL RARUS 824合成空压机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1060.00/18L
规格参数	美孚:空压机油 RARUS:824 美国:进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

Mobil Rarus???????800 ??

空压机润滑剂产品简介

????? 800 ????????????

高性能合成基础油	与矿物油相比，性能卓越安全性提高
低灰份与低积碳	改善阀门性能减少排放管线中的积垢降低排放系统发生火灾和爆炸的可能性提高压缩机性能
杰出的抗氧化与热稳定性	油品寿命延长延长过滤器使用寿命降低维护成本
高承载能力	降低活塞环、汽缸、轴承与齿轮的磨损
卓越的水分离性	减少被携带到下游设备中的油品减少油泥在曲轴箱和排放管线中的形成降低凝聚过滤器堵塞降低乳化的可能性
高效的防锈和防腐保护	提高阀门保护性，减少活塞环与汽缸磨损

应用范围

????? 800 ??????????????????????????????????? ?????????? 200oC ??? ??? 800 ????????????????????????????????????? ?? ????? 800 ?? NBR (??????? 36%) ??????????? ???????????????? NBR (??????? 30%)? ?????????????????????/???????????

????? 800 ?????????????????????????pvc ?????????

????? 800 ??????????????????????

所有类型的空压机，但特别推荐用于往复式空压机

在严苛条件下操作的空压机

使用矿物基润滑油时曾出现润滑油过度降解的多级压缩机

可用于汽缸和曲轴箱的润滑

含有重要齿轮和轴承的压缩机系统

用于固定式和移动式压缩

典型特性

????? 800 ??824827829

ISO 粘度等级	32	100	150
粘度，ASTM D 445			
cSt @ 40 ° C	29.5	107.5	158
cSt @ 10oC	5.5	10.12	13.2

粘度指数，ASTM D 2270	127	66	70
总酸值，ASTM D 974，mgKOH/g	0.06	0.15	0.14
铜片腐蚀，ASTM D130，3 h @ 121oC	1B	1B.	1B.
锈蚀特征，Proc A, ASTM D 665	通过	通过	通过
泡沫序列 I, ASTM D 892	10/0	10/0	50/0
倾点，ASTM D 97，oC	-54	-36	-40
闪点，°C, ASTM D 92	244	270	270

健康与安全

??? (MSDS) ????????
????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????