

# 建筑工地用300a汽油发电电焊机

产品名称	建筑工地用300a汽油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW300AQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

建筑工地用300a汽油发电电焊机

型号：SW300AQY

电焊机配置：

电流调节范围：50-300A

空载电压：50V

工作电压：23-33V

焊条：2.5-6.0

发电机配置：

额定功率：3KW-10KW

电压：220V/380V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1

相数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置：

动力型号：SW20P

缸径：2-78\*71mm

排量：678CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.4L

主燃料：无铅汽油

机组参数

油箱容积：25L

连续工作时间：5H

供油方式：自流式

尺寸：972\*622\*713 ( mm )

重量：110KG

启动方式

手拉启动、电启动

整机机组组成部分

汽油机、发电机、电焊机、油箱、氩弧焊配置

产品性能

- 1、常态焊接,2.5-3.2-4.0-5.0毫米直径焊条，短时间焊接6.0焊条（各种规格焊条）
- 2、发电额定输出：10KW，后备输出功率：12.5KW

使用方法

机器购买后，先按量加入适当的汽油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保

护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

无需固定电源，直接加油焊接工作。对应电流如下：190A柴油：焊接3.2-4.0焊条推荐；250A柴油：焊接2.5-3.2-4.0-5.0推荐；300A柴油：焊接2.5-3.2-4.0-5.0-6.0推荐；300A汽油：焊接2.5-3.2-4.0-5.0-6.0推荐；400A汽油：适用于需要大量长时间工作用户，可以连续工作任何焊条且换人不换机。