

庆铃五十铃单桥6吨水罐消防车

产品名称	庆铃五十铃单桥6吨水罐消防车
公司名称	襄樊新中昌专用汽车有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:水罐消防车 品牌:中昌牌 排量:多种供选(L)
公司地址	湖北省襄樊市高新区二汽基地名
联系电话	86-07102824199 18607279982

产品详情

类型 水罐消防车 品牌 中昌牌
排量 多种供选(L) 燃料种类 柴油
产品名称: 庆铃单桥水罐消防车 底盘型号: fvr34g2 发动机型号: 6hk1-tc 实际容积: 装水6吨

产品名称:	庆铃单桥水罐消防车		
公告批次:	193	总质量:	14850
额定质量:	5700	整备质量:	8700
最高车速:	90(km/h)	接近离去角(°):	26/16
前悬/后悬:	1335/2175	前排乘客(人):	3+3
弹簧片数:	9/14	燃料种类:	柴油
轮胎数:	6	轮胎规格:	10.00r20-16pr,10.00-20-16pr,11.00-20pr
前轮距:	1960	后轮距:	1855
轴数:	2	轴距:	3900
外形尺寸(mm):	7410/2460/3600		
货箱尺寸(mm):	-		
发动机厂商:	发动机型号:	发动机排量(ml):	发动机功率(kw):
庆铃汽车股份有限公司	6hk1-tc	7790	191

底盘型号: fvr34g2/庆铃汽车股份有限公司
备注: 水罐容积: 5.7立方米,水罐尺寸1620×2450×1440mm,采用6hk1-tc型发动机。

专用功能说明

消防泵型号：cb20.10/20.40型(中低压泵) 中压：20l/s@2.0mpa 低压：40l/s@1.0mpa

最大真空度：85kpa 最大吸水深度：7m 最大吸深水时间：35s 水泵驱动方式：夹心式取力器

消防炮型号：pp24 流量：48l/s 压力：1.0mpa 水射程：55m/1.0mpa

制作生产说明

§ § 管路系统规格统一，操作方便，具有防腐、防冻、防振。器材箱及泵房均采用武钢碳钢制作。§ 驾驶室前顶部前段为长排警灯：警报器功率为100w，车顶前后配24v、60w火场照明灯一只，并配有爆闪灯。乘员室、器材箱、泵房内均配有照明灯。§ 整车烤漆采用进口颜料配制的r3消防红优质面漆，车顶、翼子板、轮胎外圈、前保险杠为白色。所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志；整车性能符合gb7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定；所有铆接间距均匀、适中；车顶设有防护栏杆、防滑花纹板；车辆设有上下扶梯；

需要更多资料及产品图片请直接与我们公司销售部消防车负责人：王聪18607279985 15571111674联系，我们会为您提供最好的服务！以上所列参数供用户参考，新中昌公司保留改进产品的权利。