

RO-1000单级反渗透设备（PVC）

产品名称	RO-1000单级反渗透设备（PVC）
公司名称	安徽庆鼎科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:庆鼎 型号:RO-1000
公司地址	安徽省合肥市庐阳区汲桥路57号厂房101-102（注册地址）
联系电话	0551-67735177 18119635559

产品详情

单级反渗透纯水机选用品牌配件，系统运行可靠，超低压反渗透膜组件，能耗低，产水量高。

出水技术指标

[编辑](#)

- 1.产水量：2000L/H（25℃）。
- 2.出水水质：反渗透出水电导率 $<15\mu\text{s}/\text{cm}$,脱盐率 $>98\%$,用于生产工艺用水。
- 3.原水水质：市政自来水。
- 4.设计界限：从原水箱进口到纯水箱之间所有管路,阀门及电控。
- 5.工艺流程：自来水----原水箱----供水泵----多介质过滤器----活性炭过滤器----软化过滤器----保安过滤器----高压泵----反渗透机组----纯水箱。

反渗透纯水设备将完善正规的纯水制作工艺集为一体，柜架式敞开设有设计、易于维护保养。并采用反渗透程序控制器控制系统自动运行，运行过程、故障采用液晶面板显示、操作简单，开关系统仅需一个开关即可完成，大大提高了系统运行稳定性。可作为社区、工业区、油田等净水屋的核心设备，也可作为食品、饮料、化工、医院、电子等行业的水处理设备。

技术参数：

设计最大流量m³/h：6.3-64；

公称直径mm：DN1000-DN3200；

工作压力Mpa：0.2-0.6。

操作程序：

- 1.将操作面板原水泵开关拨在自动位置，旋开停止开关、接通水源，合上电源待水压达到压力控制器设定值时，设备就会自动启动工作。
- 2.整机全部进入工作状态后，调节系统压力在1.0-1.2 Mpa。
- 3.若多级泵启动困难，将其出口减压调节阀稍关(但不可以全关，需留有一定通量)，待多级泵启动后，再将其旋开。
- 4.若进水水压太低或流量不足，请选用原水罐或建蓄水池，设备才能正常工作。