

216芯三网合一落地式光缆交接箱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 216芯三网合一落地式光缆交接箱 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:三网合一光缆交接箱 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

216芯三网合一落地式光缆交接箱-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。216芯三网合一落地式光缆交接箱|216芯三网合一光缆交接箱|216芯三网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。

216芯三网合一落地式光缆交接箱、216芯三网合一壁挂式光缆交接箱、216芯三网合一SMC光缆交接箱、216芯三网合一不锈钢光缆交接箱、216芯三网合一免跳接光缆交接箱、216芯三网合一无跳接光缆交接箱、216芯三网合一免跳纤光缆交接箱、216芯三网合一光缆交接箱、216芯三网合一光交箱、216芯三网合一交接箱、型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯材质：冷轧板、不锈钢、SMC使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTP宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。箱体采用SMC

材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为1152芯。卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道，可方便跳线灵活跳接12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，正面操作。有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

三网合一落地式光缆交接箱特点：IP65级不锈钢箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好采用12芯熔接配线一体化模块可安装有FC、SC光纤适配器有可靠的光缆固定和接地保护装置适合于单芯和带状光缆的成端SMC箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好采用12芯熔接配线一体化模块适合FC、SC光纤适配器的安装有可靠的光缆固定和接地保护装置适合于单芯和带状光缆的成端适用标准：YD/T 988-2007

三网合一落地式光缆交接箱基座施工要求：1) 社区光交箱选址应在小区内的绿化带内、楼侧、配电房旁，不容易被碰撞的地方，避开外部高压电干扰及高温、腐蚀和易燃易爆区影响，不影响居民的正常生活和出行。2) 光交箱下半部分可以使用烧结红砖砌筑，上半部分30公分要采用高强度混凝土浇筑，使用4个预埋螺丝对箱体进行连接和固定。3) 光交箱必须接地，分别做箱体接地和加强芯接地。总结：光交箱底座要宽出光交箱10公分，基座预埋螺丝要高出基座6-8公分，光交箱必须固定牢固。2

光交箱容量配比要求总结：光交箱容量配比要精心计算，避免资源浪费。3 光交箱内线序及线缆固定1) 光缆入箱要从右到左依次进缆。2) 入箱光缆必须用卡箍进行固定，并且固定光缆加强芯，保护管沿光交箱右侧理线器进行捆扎（以光缆为单位呈束状捆扎），入缆孔要以胶泥进行封堵。3) ODF盘要使用数字或字母从上到下进行标注、排序，防尘帽必须保留完整。4) 分光器在光交箱内指定位置固定摆放。5) 分光器尾纤根据法兰头方向进行分束捆扎（以ODF盘为单位进行分束）。6) 捆扎材料选用魔术带（自粘带），对分纤器尾纤等距离捆扎。总结：以上几点应注意分光器尾纤的捆扎，不宜捆扎过紧使尾纤受到积压或尾纤弯曲导致光衰过大。4 光交箱内标签及表格要求1) 分光器整理完毕后，应对尾纤进行粘贴标签，标签正面说明尾纤连接到哪一栋哪一单元。2) 信息表格应粘贴在光交箱门内，写明ODF盘各端口去向及使用情况，在表格对应行写明主干、配线光缆芯数，和熔接情况。

宁波品悦专业从事现代通信领域物理连接产品研究、开发、生产及销售服务的生产型企业；品悦成立于浙江慈溪，自创建以来，在领导的带领下，经过几年不断努力，由原来的单一通信设备销售，发展成为

现在的集生产、销售、科研、技术服务为一体的自主研发型企业。自创建年以来,品悦不断集力于新产品的开发和研制,凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显著的成果,尤其音频配线系列取得了明显的成就。百尺竿头,需更进一步,品悦正在不断的前进中,不断的完善中。品悦始终以“品质、服务”为指导方针,“团结、务实、开拓、创新”为精神,坚持“质量就是生命,服务就是灵魂”的原则,树立“客户在我心中,质量在我手中”的理念,不断追求高品质、高效益、高科技的发展领域,以先进的生产技术和严谨的科学管理来打造一流的产品。ODF光配系列:光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。ODN光通信箱体系列:光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。FTTH光纤入户接续系列:光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。铜缆布线系列:MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。宁波品悦通信提供216芯三网合一落地式光缆交接箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。