

# 全自动高速单双侧面贴标机 洗衣液圆瓶扁瓶方瓶侧面贴标机

产品名称	全自动高速单双侧面贴标机 洗衣液圆瓶扁瓶方瓶侧面贴标机
公司名称	东莞市鑫宇自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城桑园狮长路2号君鑫泰工业园
联系电话	13728407594 13423428528

## 产品详情

### 一、全自动高速单双侧面贴标机 洗衣液圆瓶扁瓶方瓶侧面贴标机基本用途

适用于扁瓶、圆瓶、方瓶的单面和双侧面贴标，如洗发水瓶，润滑油扁瓶，洗手液圆瓶等双侧面贴标，两面同贴，双标提高生产效率，广泛应用于日化、化妆品、石化、医药等行业。

### 二、全自动高速单双侧面贴标机 洗衣液圆瓶扁瓶方瓶侧面贴标机适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：要求在侧平面、侧面大弧度面、圆周面上贴附标签的产品。

应用行业：广泛应用于化妆品、日化、电子、医药、五金、塑胶等行业。

应用实例：洗发水瓶贴标、润滑油扁瓶贴标、洗发水圆瓶贴标等。

### 三、全自动高速单双侧面贴标机 洗衣液圆瓶扁瓶方瓶侧面贴标机工作过程

\* 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，标签被覆贴附在产品上，一张标签的贴附动作完成。

\* 操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送—>产品分距—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品。

四、全自动高速单双侧面贴标机 洗衣液圆瓶扁瓶方瓶侧面贴标机技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）。

贴标精度（mm）：±1.0mm

出标速度（m/min）：步进：5~19m/min

伺服：5~40m/min

贴标速度（pcs/min）：步进：30~160pcs/min

伺服：50~200pcs/min

输送速度（m/min）：16m/min

重量（kg）：约330kg

频率（HZ）：50HZ

## 五、全自动高速单双侧面贴标机 洗衣液圆瓶扁瓶方瓶侧面贴标机功能特点

功能强大，一台机可实现4种产品的单面和双面贴标（圆瓶、扁瓶、方瓶、异形瓶）；

采用了双侧刚性塑胶同步导向链条，自动保证瓶子对中性，对工人放瓶和流水线对接进瓶要求低，大大降低工人作业或流水线对接难度，可单机生产，也可接流水线生产；

配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，且有效消除瓶高的本身误差；

配置自动分瓶机构，导瓶前自动分开间距，保证后续导瓶、输送和贴标的稳定性；

配置两重覆标机构，保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签头尾处贴紧；

智能控制，自动光电紧跟，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴；

设备主要材料采用不锈钢和铝合金，符合GMP生产规范，整体结构牢固，美观大方。