

供应3M15KV35KV高压电缆冷缩户内终端接头

产品名称	供应3M15KV35KV高压电缆冷缩户内终端接头
公司名称	徐州普惠信息技术有限公司
价格	10.00/套
规格参数	3M:25-70
公司地址	徐州市解放南路科技城硬件市场2#-03.113.213
联系电话	0516-83882832 19952106918

产品详情

3M35KV冷缩电缆终端接头，采用冷缩技术,无需动火及特殊工具,也无逐件套入的麻烦，只需轻轻抽取芯绳，接地采用恒力弹簧，无需焊接或铜绑线，施工省时省力而且省空间，对于施工空间狭小的场所，尤其适合。每套产品独立包装,均配有图文并茂的安装说明和组件清单。

3M冷缩电缆终端头在制作时，采用预扩张技术构造，因此每种规格可适用多种电缆线径，对电缆线径兼容性强。冷缩电缆终端头从结构上讲，为整体预制式紧凑设计，电应力控制管、外绝缘保护管及雨裙一体化。到目前为止，3M公司已拥有35KV及以下户内、户外冷缩电缆终端完整系列，适合聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆和乙丙橡胶电缆等。

3M冷缩电缆终端的电应力控制采用介电常数为25的Hi-K制成，该材料的介电常数、介电强度、绝缘电阻和介质损耗因数保持长期稳定，通过此种应力控制方法，可将终端表面的高电场强度降至15V/mil的安全范围内，高电位移向电缆末端，而不是集中在电缆屏蔽切断处附近，从而使电缆终端外绝缘电场分布趋于发散、均匀。因而提高外绝缘的放电电压，并且使整个电缆终端直径减小，形状系数增大，其效果也是提高了放电电压。

3M冷缩电缆终端外绝缘材料为高品质硅橡胶材料，它具有良好的疏水性能，水滴在上面随时滚落，不形成导电的水膜，且具有疏水性自愈性能。此外，它极强的绝缘性、抗电痕、耐腐蚀性及抗紫外线性，保证长期使用性能稳定。与电缆本体同寿命。

3M冷缩电缆终端头，独特的材料配方和制造工艺，使之紧密贴附电缆主绝缘，对电缆本体提供恒定持久的径向压力，局部放电量小，起始电压高，绝缘冲击水平高于现有标准的水平，防水密封性好,与电缆本体同"呼吸"。