

3M电缆冷缩中间接头QS3000-I

产品名称	3M电缆冷缩中间接头QS3000-I
公司名称	徐州普惠信息技术有限公司
价格	10.00/套
规格参数	3M:50-120
公司地址	徐州市解放南路科技城硬件市场2#-03.113.213
联系电话	0516-83882832 19952106918

产品详情

3m冷缩接头在出厂前，每根中间接头主体需进行100%工厂测试，试验内容包括交流耐压及局部放电检测，确保每个接头局部放电量小于1pc。3m冷缩接头所有产品均通过世界各大权威试验机构和中国国家电力公司武汉高压研究所电气设备质量检测中心认证。值得一提的是3m冷缩中间接头本身还通过像德国vde0278标准"水中恒压负荷循环试验"等项目，以证明其本体所具有的优良防水密封性能和对电缆本体始终保持足够的径向压力。

3m 15kv单芯户内冷缩终端5620k系列

除冷缩中间接头本体的防水密封性能外，根据中国三芯电缆的实际情况，中间接头内外护套的恢复上，采用防水性、粘结性和从形俱佳的防水绝缘胶带制作，以保证对三芯电缆中间头的良好的贴附性能。另配有独特的装甲带，提供高强度的机械保护

3m冷缩接头采用独特的预扩张技术,使得一种型号适应多种电缆线径,对电缆线径兼容性强。冷缩电缆中间头从结构上讲,为整体预制式紧凑设计,内屏蔽、电应力控制、绝缘及外屏蔽一体化。到目前为止,3m公司已拥有35kv及以下冷缩电缆中间接头完整系列,适合聚乙烯电缆、交联聚乙烯电缆和乙丙橡胶电缆等不同种类绝缘形式的电缆,可应用于电缆桥架,直埋,架空等场合。硅橡胶材料本身决定了冷缩中间接头具有相当大的使用温度范围。

安装时,只要抽取支撑芯绳,接头就会依靠自身的弹性回缩,从而紧密贴附在电缆上,安装简单,无需动火或专用工具,操作的技术依赖性低,便于掌握。电缆预处理时,开剥距离短,安装空间需要较小,恒力弹簧接地方式,不需要焊接或铜绑线,更加快捷、可靠。每套均独立包装,配有图文并茂的安装说明。

3m 15kv单芯户内冷缩终端5620k系列 产品符合美国ieee-404、德国vde 0278及中国gb11033-89等世界各国标准,通过iso9002 质量体系标准的认证。3m公司在美国、德国等地设有在同行业优秀,规模庞大的研究中心,随时提供技术性的开发,检测及支援,以确保产品的品质。在各地的制造工厂,每个中间接头均做100%的工厂测试。