

10千瓦水冷柴油发电机380伏

产品名称	10千瓦水冷柴油发电机380伏
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

10千瓦水冷柴油发电机380伏 大泽柴油发电机的电子调速器在结构和控制原理上与机械式调速器有很大不同，它是将转速和（或）负荷的变化以电子信号的形式传到控制单元，与设定的电压（电流）信号进行比较后再输出一个电子信号给执行机构，执行机构动作拉动供油齿条加油或减油，以达到快速调整发动机转速的目的。小型柴油发电机的电子调速器以电信号控制代替了机械调速器中的旋转飞重等结构，没有使用机械机构，动作灵敏、响应速度快、动态与静态参数精度高；电子调速器无调速器驱动机构，体积小，安装方便，便于实现自动控制。

型号 TO14000ETX

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1350*740*750（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

当静音发电机无人值守时，检查步骤：首先检查静音发电机风门是否打开，如果静音发电机化油器浮子室通风口漏水，如果空气滤清器脏了（如果采取静音发电机空气滤清器试验，故障排除现象，表明空气滤清器脏或堵塞，油试杆是否卡住，旧化油器未安装等；然后检查主油管针，低速油针开度是否过大，油针磨损量过大；检查浮子室的油位是否过高。拆下浮子室盖，检查三角油针和针座的密封性（将三角油针放在针座上，轻轻按压，打开油压开关，放出一点静音，看看它是否漏水），如果浮子破了，正确调整浮子。或损坏，检查主孔、低速孔、制动气孔和油孔油孔是否磨损过大。如果孔太大，用新的代替。