

K93600

产品名称	K93600
公司名称	上海圆鼎金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢B2775室（注册地址）
联系电话	02167898067 19921478144

产品详情

K93600

上海圆鼎公司能为你提供高质量低成本的原材，让你在竞争更具优势。我司一直致力航空航天、，工程、造船运输、化学处理、电力能源、石油和天然气等诸多领域的原材供应，我们也一直秉着商道即人道的经营理念，希望能成为您的终身合作伙伴。

UNS K93600 /Invar 36/DIN 1.3912

瑞典 美国 德国 日本原装进口板材<<棒材<<管材<<焊材

UNS K93600 的化学成分:

合金 % 镍 铬 铁 碳 锰 硅 钴 钼 磷 硫

UNS K93600 最小 35 余量

最大 38 0.5 0.1 0.06 0.35 1.0 0.5 0.02 0.025

UNS K93600 的物理性能:

密度 8.1 g/cm³

熔点 1430

UNS K93600 在常温下合金的机械性能的最小值:合金和状态 抗拉强度Rm N/mm² 屈服强度RP0.2N/mm² 延伸率A5 % 布氏硬度 HB

UNS K93600合金具有以下特性：

合金36是一种具有超低膨胀系数的特殊的低膨胀铁镍合金。其中对碳、锰成分的控制非常重要。冷变形能降低热膨胀系数，在特定温度范围内的热处理能使热膨胀系数稳定化。具有以下特性：

- 1.在-250 和+200 之间具有极低的热膨胀系数
- 2.很好的塑性和韧性

UNS K93600 的金相结构:

UNS K93600为面心立方晶格结构。

UNS K93600 的耐腐蚀性:

在室温干燥空气中UNS K93600
具有抗腐蚀性。在其他恶劣环境中，如潮湿空气中，有可能会发生腐蚀（生锈）。

UNS K93600 应用范围应用领域有：

UNS K93600 应用于需要极低膨胀系数的环境中。典型应用如下：

- 1.液化气的生产、贮存和运输
 - 2.工作温度低于+200 以下的测量和控制仪器，如温度调节装置
 - 3.金属和其他材料间的螺旋连接器衬套
 - 4.双金属和温控双金属
 - 5.膜式框架
 - 6.荫罩
 - 7.航空工业的CRP 部件回火模具
 - 8.低于-200 的人造卫星和、电子控制单元框架
 - 9.激光控制装置电磁镜头中的辅助电子管
- 上海圆鼎金属材料有限公司为您提供最新的不锈钢价格行情，真实有效的不锈钢厂家、供应商供求信息，不同规格、型号、品牌的不锈钢产品资讯，现货供应国产/进口不锈钢，不锈钢材/圆钢/卷带，规格齐全，厂价直销，价格优惠，批发兼零售，量大从优，质量保证，欢迎来电洽谈！上面这个牌号不锈钢特殊规格尺寸，还可订做哦！